VÚRUP

panta MOLGROUP ITALY RACING FUEL

PANTA MAX

VLASTNOSŤ	JEDNOTKA	FIA špecifikácie Príloha J – Art 252		SKÚŠOBNÁ METÓDA	TYPICKÁ HODNOTA
		Min.	Max.		
Oktánové číslo výskumnou metódou	-	95	102	EN ISO 5164	**101,9**
Oktánové číslo motorovou metódou	-	85	90	EN ISO 5163	**89,5**
Hustota pri 15° C	kg/m3	720	785	EN-ISO 12185	**761**
Obsah kyslíka	% (m/m)	-	3,7	EN ISO 22854	**3,67**
Obsah dusíka	mg/kg	-	2000	ASTM D 4629	**<100**
Obsah olefínov	% (V/V)	-	18	EN ISO 22854	**9,1**
Obsah olova	mg/l	-	500	ASTM D 3237 EN237	**<0,003**
Obsah benzénu	% (V/V)	-	1	ASTM D 5580 EN ISO 22854	**<0,5**
Obsah aromátov	% (V/V)	-	35	EN ISO 22854	**34,5**
Tlak pár podľa Reida	kPa	-	80	EN 13016-1	**51,7**
Obsah síry	mg/kg	10		EN ISO 20846	**<10**
Destilačná skúška:					
Odparené % pri 70 °C	% (V/V)	20	52	EN ISO 3405	**29**
Odparené % pri 100 °C	% (V/V)	46	72		**60,7**
Odparené % pri 150 °C	% (V/V)	75	-		**96,5**
Koniec destilácie	°C	-	210		**170,1**
Destilačný zvyšok	% (V/V)	-	2		**1,1**
A / F pomer* Hmotnostný pomer vzduchu k palivu				výpočet	**13,84**

VÚRUP, a.s., Vlčie hrdlo 1
821 07 Bratislava
Telefón: +421 2 4055 5134

www.vurup.sk

Zápis v obchodnom registri Mestského súdu BA III oddiel Sa, vložka číslo 1088/B
IČO: 356 91 310
IČ DPH: SK 7120001713
Bankové spojenie: ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky
Číslo účtu: IBAN SK13 7300 0000 0090 0004 4207