

MOL RACING OLDTIMER FUEL

MOL Racing Oldtimer Fuel je prémiový benzín bez pridaného etanolu, ktorý sme vyvinuli špeciálne pre technické požiadavky klasických a historických vozidiel.

Zloženie tohto produktu je lepšie prispôsobené materiálom použitým v starších motoroch a zaručuje spoľahlivú prevádzku aj v dlhodobom horizonte. V prípade vozidiel používaných sezónne alebo dlhodobo odstavených zostáva stabilný až 1 rok za vhodných skladovacích podmienok.

Všeobecná charakteristika

Benzín určený špeciálne pre staršie vozidlá – veterány.

- **Zloženie bez pridaného etanolu** (Šetrnejšie k tesneniam, karburátorom a palivovým systémom)
- **Spoľahlivé štartovanie aj po dlhšom státi** (Ideálne pre sezónne, alebo občas používané vozidlá)
- **Čistejšie spaľovanie, menej usadenín** (Prispieva k plynulejšiemu chodu motora)
- **Optimálne oktánové číslo pre klasické motory** (Spoľahlivý výkon bez kompromisov)
- **Nie sú potrebné žiadne ďalšie prísady** (Obsahuje všetky potrebné zložky)
- **Dlhodobá stabilita** (Palivo ostáva stabilné aj pri dlhodobom skladovaní)

Použitie

- Oldtimery (1930–1990)
- Youngtimery
- Pretekárske veterány
- Občas používané hobby autá
- Motorové člny, veterán motory
- Zberateľom a reštaurátorským dielňam

Balenie a skladovanie

MOL Racing Oldtimer Fuel sa dodáva v 54L a 200L kovových sudoch.

Uskladňuje sa v dobre uzavretom originálnom obale,
na miestach chránených proti poveternostným vplyvom.
Skladovateľnosť 12 mesiacov.

Kvalitatívne ukazovatele

Vlastnosť	Jednotka	MSZ EN 228		Skúšobná metóda	Typická hodnota
		Min.	Max.		
Oktánové číslo výskumnou metódou	-	95	-	MSZ EN ISO 5164	96.5
Oktánové číslo motorovou metódou	-	85	-	MSZ EN ISO 5163	91.8
Hustota pri 15°C	kg/m3	685	720	MSZ EN ISO 12185	694
Vzhľad		-	-	QC_IHM_003	číry, jasný
Obsah olova	mg/dm3	-	5	MSZ EN 237	<5.0
Obsah benzénu	% (V/V)	-	0.1	MSZ EN ISO 12177	0.02
Obsah olefinov	% (V/V)	-	15	MSZ EN ISO 22854	0.4
Obsah arómátov	% (V/V)	-	5.0		0.1
Obsah kyslíka	% (m/m)	-	2.8		2.57
Metanol	% (V/V)	-	-		0.00
Etanol	% (V/V)	-	-		0.5
Izopropylalkohol	% (V/V)	-	-		0.00
Izobutylalkohol	% (V/V)	-	-		0.00
TBA	% (V/V)	-	-		0.30
Étery (5 a viac C atómov)	% (V/V)	-	-		13.6
ETBE	% (V/V)	3.0	-		13.60
Ostatné kyslíkaté zlúčeniny	% (V/V)	-	0.4		0.00
Tlak pád DVPE	kPa	50.0	70.0	MSZ EN ISO 13016	53.4
Obsah síry	mg/kg	-	10.0	MSZ EN ISO 7536	3.7
Korózia na medi (3h pri 50°C)	trieda	Class 1		MSZ EN ISO 2160	1a
Destilačná skúška					
Začiatok destilácie	°C	-	-	MSZ EN ISO 3405	39.2
Odparené % pri 70°C	% (V/V)	20.0	40.0		26.8
Odparené % pri 100°C	% (V/V)	60.0	80.0		75.5
Odparené % pri 125°C	% (V/V)	-	94.5		96.5
Koniec destilácie	°C	-	190		174.0
Destilačný zvyšok	% (V/V)	-	1.5		1.2