

HSE požiadavky pre dodávateľov vykonávajúcich činnosti v areáli SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo, Bratislava

(ďalej len „HSE POŽIADAVKY“)

Pre tieto HSE POŽIADAVKY sa pod pojmom Dodávateľ rozumie každý zmluvný partner spoločnosti SLOVNAFT, a.s. a jeho dcérskych spoločností (ďalej ako „Objednávateľ“). Zmluvná strana, ktorá pre Objednávateľa vykonáva činnosti môže byť v zmluvách označená aj ako Poskytovateľ, Zhotoviteľ alebo Predávajúci.

HSE POŽIADAVKY platia pre všetkých Dodávateľov, ktorí pre Objednávateľa vykonávajú činnosti v areáli Vlčie hrdlo, Bratislava. Pre terminály spoločnosti SLOVNAFT, a.s. mimo Bratislavu a rovnako pre čerpacie stanice vo vlastníctve SLOVNAFT, a.s., sú vypracované a platia osobitné požiadavky v danej oblasti s výnimkou vnútropodnikovej čerpacej stanice.

HSE POŽIADAVKY sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných nákupných podmienok v SLOVNAFT, a.s. a jeho dcérskych spoločností.

V areáli spoločnosti SLOVNAFT, a. s., Vlčie hrdlo, Bratislava sa vyžaduje **písomné povolenie na prácu** (realizátor je povinný vypracovať zároveň aj **Analýzu bezpečnosti pracovného postupu** a **Vykonať kontrolu pred začatím prác** v zmysle HSE0164 v2) ak sa vykonávajú niektoré z nasledovných činností:

Typ povolenia	Činnosť
Povolenie pre ostatné činnosti	a) Používanie mobilných zariadení, ktoré svojimi rozmermi obmedzujú pohyb, alebo zasahujú do technológií (mobilné žeriavy a pod.).
	b) Práce vo výške a nad voľnou hĺbkou (vrátane výstavby lešenia), kde nie je kolektívne zabezpečenie proti pádu.
	c) Výkopové práce do 1,2 m.
	d) Nedeštruktívne skúšky pomocou ultrazvuku, röntgenu a elektromagnetu, meranie a diagnostika točivých strojov a zariadení elektro automatizácie.
	e) Rezanie betónu, práce so zbíjačkou, vŕtanie (mimo priestorov so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru).
	f) Použitie zariadenia používajúce spaľovacie motory (čistiace agregáty, vyťahovacie zariadenia rúrkových zväzkov a pod.).
	g) Práce a činnosti, pri ktorých je zamestnancovi, resp. pracovníkovi daná možnosť priblížiť sa priamo alebo predmetom (napr. náradie, žeriav) na vzdialenosť menšiu ako 3m k nechráneným živým častiam elektrického zariadenia.
	h) Otváranie a oprava meracích a regulačných prístrojov umiestnených v skrinkách v nevýbušnom vyhotovení, ako aj všetkých ostatných prístrojov a zariadení v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, pri ktorých môže dôjsť k iskreniu alebo zvýšeniu teploty povrchu prístrojov, ak nebola v okolitom prostredí pred výkonom prác nameraná výbušná atmosféra.
	i) Otváranie a oprava zariadenia, v ktorom sa nachádza alebo nachádzala nebezpečná atmosféra (toxická, dráždivá, znižujúca obsah kyslíka, kyselina, žieravina), ak nehrozí,

Typ povolenia	Činnosť
	že po otvorení, alebo pri oprave zariadenia, dôjde k úniku nebezpečnej atmosféry a ohrozeniu členov pracovnej skupiny.
	j) Oprava a údržba rozvodov požiarnej, úžitkovej, pitnej, upravenej a chladiacej vody.
	k) Čistiace práce použitím tlakového zariadenia.
	l) Žihanie zvarov.
	m) Oprava a údržba točivých strojov.
	n) Oprava a údržba technologického zariadenia (okrem autonómnej údržby v zmysle lokálneho riadiaceho aktu Autonómna údržba PROD0261): • ktoré je vyhradeným/určeným technickým zariadením ako napríklad: tlakové, plynové, elektrické, zdvíhacie, • v ktorom teplota materiálu je vyššia ako 45 °C, • v ktorom bola, alebo je nebezpečná chemická látka alebo nebezpečná chemická zmes v zmysle chemického zákona, • v ktorom sa nachádzali horľaviny akéhokoľvek druhu alebo triedy nebezpečnosti, za predpokladu, že je deklarované (vyparenie, prefúkanie, meranie atmosféry, oddelenie a pod.) vedúcim pracoviska, že zariadenie je zbavené horľavých látok a je deklarované, že v zariadení nie je možný vznik požiaru, resp. výbuchu. Ak toto nie je možné deklarovateľ, je potrebné postupovať v zmysle požiadaviek pre vystavenie povolenia na činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.
	o) Opravy parných a horúcovodných rozvodov.
	p) Práca s rádioaktívnymi látkami.
	q) Rekonštrukcia, modernizácia, realizácia nového projektu a likvidácia stavby (okrem prác definovaných ako činnosti zo zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru).
	r) Netradičné práce, pri ktorých hrozí intoxikácia alebo poškodenia zdravia osôb. Tieto práce musia mať vypracovaný pracovný postup so zvážením možných rizík a ich eliminácie. Takýto pracovný postup musí dodávateľ netradičných prác predložiť objednávateľovi prác a zástupca realizátora ho musí na požiadanie predložiť dozorujúcim a kontrolným orgánom.
	s) Opravy hardwaru riadiacich systémov (DCS, PLC), blokovacích systémov (PLC), bezpečnostných systémov (ESD, safety PLC), monitorovacích systémov a príslušných MaR rozvádzačov (Marshalingové, sieťové, napájacie) počas prevádzky VJ. Inštalácia a zmeny v konfigurácii softwaru, ktoré by mohli spôsobiť odstavenie VJ. V prípade NN (nízke napätie) rozvodní (satelit) vystavuje povolenie na práce mechanik elektro. Pri investičných akciách je možnosť, aby povolenie vystavil zodpovedný pracovník s príslušnou odbornou spôsobilosťou z útvaru Investičné projekty. Dotknutý priestor bude v povolení na práce definovaný ako príslušná prevádzka z dôvodu vzájomnej informovanosti.
	t) Opravy a údržba laboratórnych zariadení spoločnosti VÚRUP, a.s.

Typ povolenia	Činnosť
Povolenie na činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru	a) Údržba a opravy technických a technologických zariadení obsahujúcich horľavé látky (vrátane potenciálu výskytu zvyškových uhľovodíkov, alebo horľavých plynov aj po čistení a príprave STZ) a odstraňovanie ich poruchových stavov, okrem „Požiarne bezpečnej údržby“ definovanej v Prílohe 9 riadiaceho aktu HSE0164 v2.
	b) Zváranie plameňom, zváranie elektrickým oblúkom.
	c) Rezanie kyslíkom.
	d) Ohrievanie, kalenie, spájanie a iné spracovanie kovov za použitia horľavého plynu s kyslíkom alebo stlačeným vzduchom.
	e) Ostatné činnosti s otvoreným ohňom, napr. lepenie horľavých podlahových a strešných krytín, obkladov stien a stropov pomocou ohňa, elektrotepelných spotrebičov a zariadení alebo horľavých lepidiel a odstraňovanie starých náterov pomocou tepelných spotrebičov a zariadení, rozmrazovanie pôdy, zamrznutého alebo stuhnutého produktu v potrubiach alebo v cisternách, rozohrievanie asfaltu.
	f) Spracovávanie kovov (vrátane delenia kovov), pri ktorých sa používa zvaracie, brúsiace alebo iskriace zariadenie nezávislé od stupňa automatizácie, na miestach s možnosťou vzniku požiaru alebo výbuchu.
	g) Opracovávanie materiálov (rozrušovanie betónu, pieskovanie), pri ktorých môžu vznikať iskry na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a výbuchu.
Povolenie na vstup do uzavretého priestoru	a) Vstup do uzavretého priestoru. (v zmysle bodu 2.2.8 riadiaceho aktu HSE0164 v2)

(ďalej ako „činnosti“ alebo „práca“).

Dodávateľ je povinný dodržiavať pri výkone činností pre Objednávateľa všeobecne záväzné právne predpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarom, ochrany životného prostredia, prevencii závažných priemyselných havárií a odpadového hospodárstva (ďalej ako „HSE predpisy“), tieto HSE POŽIADAVKY a interné predpisy zverejnené na www.slovnaft.sk v sekcii - **O nás > Centrum dodávateľov > SD&HSE požiadavky pre kontraktorov**

Link: <http://slovnaft.sk/sk/o-nas/centrum-dodavatelov/sd-hse-poziadavky-pre-kontraktorov>

Obsah

Časť I. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP).....	6
A. Interné dokumenty	6
B. Postup v prípade vzniku úrazu.....	6
C. Plán BOZP (HSE)	7
D. Oboznamovanie a informovanie pracovníkov Dodávateľa	8
E. Povinné vybavenie osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP).....	9
F. Základné bezpečnostné pravidlá	12
G. Povinnosti Dodávateľa	13
H. Slovník pojmov	15
I. Evidencia odbornej/zdravotnej spôsobilosti v informačnom systéme GEM	17
J. Zaisťovanie energií / LOTO	17
K. Systém nahlasovania skoronehôd, nebezpečných činností alebo podmienok.....	17
L. Vstup osôb na pracoviská/výrobné jednotky zaradené v systéme Digitálnej Brány.....	17
M. Základné bezpečnostné pravidlá pre vodičov nákladných vozidiel.....	19
N. Kontaktná osoba.....	19
Časť II. Ochrana pred požiarom (OPP).....	20
A. Interná dokumentácia	20
B. Postup v prípade vzniku požiaru, výbuchu alebo úniku horľavej látky (horľavá kvapalina, horľavý plyn)	20
C. Požiarne evakuačný plán	20
D. Povinnosti pracovníkov Dodávateľa	21
E. Zakázané činnosti.....	22
F. Osobitné požiadavky	23
G. Základné pravidlá pre používanie prenosných elektronických zariadení v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu, označeným ako EX sú definované nasledovne:	25
H. Kontaktná osoba.....	26
Časť III. Odpady a obaly	26
A. Interná dokumentácia	26
B. Nakladanie s odpadmi zo servisných, čistiacich a udržiavacích prác	26
C. Nakladanie s odpadmi z investičnej činnosti	27
D. Postup pri nakladaní s nebezpečnými odpadmi a obalmi z investičnej činnosti.....	27

E.	Postup pri nakladaní s ostatnými odpadmi a obalmi z investičnej činnosti	29
F.	Nakladanie so stavebnými odpadmi a odpadmi z demolácií	30
G.	Kontaktné osoby pre nakladanie s odpadmi.....	31
Časť IV. Ochrana vôd		32
A.	Interná dokumentácia	32
B.	Všeobecné požiadavky	32
C.	Konkrétne podmienky	33
D.	Porušenie plnenia podmienok.....	33
E.	Kontaktné osoby pre ochranu vôd	33
Časť V. Ochrana ovzdušia		34
A.	Všeobecné požiadavky pre Ochranu ovzdušia	34
B.	Kontaktné osoby pre Ochranu ovzdušia:	34
Časť VI. Prevencia závažných priemyselných havárií (PZPH)		34
A.	Interná dokumentácia	34
B.	Interné požiadavky.....	35
C.	Kontaktná osoba:.....	35
Časť VII. Zmluvné pokuty		35
Časť VIII. Blokácia/Zákaz vstupu		42

Časť I.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci (BOZP)

A. INTERNÉ DOKUMENTY

Dodávateľ je povinný preukázateľne oboznámiť všetkých svojich pracovníkov a bezpodmienečne dodržiavať nasledovné interné dokumenty Objednávateľa (vrátane ostatných dokumentov sprístupnených na webovej stránke spoločnosti):

- ▶ HSE0160 v4 - Základné predpisy pre BOZP
- ▶ BP-07 - O požiadavkách na používanie označenia, symbolov a signálov na zaistenie BOZP
- ▶ HSE0163 v2 - Bezpečná práca vo výškach
- ▶ HSE0164 v2 - Systém vydávania povolení na prácu a pokyn na zabezpečenie ochrany pred požiarom pre činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
- ▶ HSE0101 v2 - Traumatologický plán
- ▶ HSE0242 v3 - Minimálne požiadavky na zaistenie ochrany osôb pred ohrozením plynom
- ▶ HSE0165 v3 - Zaisťovanie energií / LOTO
- ▶ HSE0166 v2 - Hlavné zásady pri zaobchádzaní s nebezpečnými chemickými látkami a nebezpečnými chemickými zmesami

B. POSTUP V PRÍPADE VZNIKU ÚRAZU

Úrazu, ktorý si vyžaduje odborné zdravotnícke resp. lekárske ošetrovanie alebo prevoz do zdravotníckeho zariadenia.

Pre vykonanie presunu zraneného (zranených) do bezpečia je potrebné využiť požiarne evakuačné plány objektu spracované pre prípad evakuácie v prípade vzniku požiaru, alebo iných mimoriadnych udalostí. Laický záchranca súbežne s poskytovaním prvej pomoci sám, alebo prostredníctvom zamestnancov zabezpečí zhlásenie úrazu (situácie) na skrátenom telefóne čísla **22-22** alebo **+ 421 2 4055 2222**.

Správne poskytovanie prvej pomoci znamená, že záchrancovia by mali poznať a ovládať postupy aktivácie záchranného reťazca, efektívne a včas reagovať na zhodnotenú situáciu, zistiť príznaky úrazu (vyšetriť pacienta) a správne poskytnúť prvú pomoc (vrátane odovzdania pacienta).

Pri hlásení hovorte zreteľne a uveďte:

- a) spoločnosť a presné miesto udalosti (číslo bloku, určiť príjazd k zranenému podľa svetovej strany (juh, sever, západ, východ) ,
- b) čo sa stalo, (zdôraznite najmä stavy ohrozujúce život, pri ktorých je potrebná účasť lekára),
- c) svoje meno a priezvisko, funkciu
- d) číslo telefónu, z ktorého voláte,
- e) nechajte volanej službe priestor na doplňujúce otázky – **nepoložte hneď telefón!**

Do príchodu HZS (ZHÚ) vedúci pracoviska, vedúci skupiny, vedúci zmeny resp. nimi poverená osoba alebo osoba prítomná pri úraze organizuje a poskytuje laickú prvú pomoc.

Následne zabezpečí usmernenie HZS (ZHÚ), resp. záchranné vozidlo prostredníctvom inej osoby (protipožiarna hliadka,...) na miesto, kde je zranený zamestnanec. Po príchode HZS (ZHÚ) organizovanie a vykonávanie prvej pomoci prevezmú hasiči záchranári. Po príchode RZP/RLP na miesto udalosti sa pacient odovzdáva do ich starostlivosti.

C. PLÁN BOZP (HSE)

Plán BOZP (HSE) spĺňa požiadavky plánu BOZP podľa NV SR č. 396/2006 Z. z. SR.

Plán BOZP (HSE) je popis činností, ktoré sú potrebné na zabezpečenie bezúrazového, bez nehodového priebehu prác a bez negatívneho vplyvu prác na životné prostredie. Plán BOZP (HSE) vypracuje koordinátor bezpečnosti Objednávateľa ako základný dokument, ktorý je záväzný pre všetkých pracovníkov Dodávateľa a Subdodávateľov vykonávajúcich činnosti na zariadeniach a majetku Objednávateľa, pokiaľ sa zmluvne nedohodne inak. V prípade vypracovania Plánu BOZP (HSE) sa nepožaduje osobitné (duplicitné) vypracovanie Analýzy bezpečnosti pracovného postupu k jednotlivým prácam, na ktoré sú vydávané povolenia na práce. Plán BOZP (HSE) vypracováva koordinátor bezpečnosti, pričom Dodávateľ musí koordinátorovi bezpečnosti poskytnúť potrebnú súčinnosť. Verifikáciu Plánu BOZP (HSE) koordinátorom dokumentácie - projektantom (osvedčenie SKSI) zabezpečí koordinátor BOZP.

Vzor Plánu BOZP (HSE) ako aj postup používania je uvedený na stránke:

<http://slovnaft.sk/sk/o-nas/centrum-dodavatelov/sd-hse-poziadavky-pre-kontraktorov>

Plán BOZP (HSE) musí byť vypracovaný v slovenskom jazyku, v prípade viacjazyčného vyhotovenia, bude slovenské vyhotovenie nadradené vyhotoveniam v iných jazykoch v prípade rozporov prekladu pokiaľ zmluvne nie je určené inak.

Dodávateľ bude dopĺňať a aktualizovať v Pláne BOZP (HSE) zoznam svojich Subdodávateľov s uvedením termínmi začatia prác a ukončenia prác Subdodávateľov.

Dodávateľ bude udržiavať v Pláne BOZP (HSE) zoznamy vlastných zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov (spoločne „pracovníkov“) prítomných na pracovisku/stavenisku s uvedením mena a priezviska pracovníka, príslušnosti pracovníka k Dodávateľovi, alebo Subdodávateľovi, identifikačného čísla vstupnej karty pracovníka, profesie pracovníka a podpis pracovníka. K profesii, ktorá vyžaduje osvedčenie o spôsobilosti (obsluha strojných zariadení, zvárači, viazači a pod.) ďalej uvedie evidenčné číslo osvedčenia, dátum poslednej skúšky, pokiaľ už dané aktuálne údaje nie sú uložené v elektronickej evidencii odbornej a zdravotnej spôsobilosti v informačnom systéme GEM.

Dodávateľ ďalej v Pláne BOZP (HSE) lekáskymi potvrdeniami preukáže, že pracovníci majú platnú zdravotnú prehladku pre činnosti, pri ktorých sa vyžaduje zdravotná spôsobilosť na prácu na základe preukaz, osvedčenie a doklad v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. (práca s bremenami, práca vo výškach a práce podľa osobitných predpisov), pokiaľ už dané aktuálne lekárske potvrdenia nie sú uložené v elektronickej evidencii odbornej a zdravotnej spôsobilosti v informačnom systéme GEM.

Dodávateľ bude dopĺňať a aktualizovať v Pláne BOZP (HSE) zoznam vyhradených technických zariadení (VTZ), ktoré zabezpečí a bude využívať pri realizácii s kópiou osvedčení z OP, OS a ÚS v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z.. Prípadne dodávateľ bude dopĺňať a aktualizovať v Pláne BOZP (HSE) zoznam určených technických zariadení.

Pre výkon opravárenských a údržbárskych činností realizovaných počas generálnych revízií (GR), a technologických zarážok (TZ) vypracuje útvar HSE spoločnosti SLOVNAFT, a.s., Plán BOZP (HSE) pre GR a TZ. Tento Plán BOZP (HSE) pre GR a TZ je záväzný pre všetkých zúčastnených pracovníkov Dodávateľa a jeho Subdodávateľov. **Pri realizácii opravárenských a údržbárskych činností, kde je to vzhľadom k charakteru a rozsahu danej činnosti potrebné a/alebo Objednávateľom požadované, používa Dodávateľ vlastné rámcové resp. typové technologické postupy výkonu činností, alebo v určitých prípadoch špecifické technologické postupy, taktiež je možné používať návody / manuály ich výrobcov na používanie a údržbu daných zariadení.**

Dodávateľ sa zaväzuje viesť na stavenisku stavebný denník.

Dodávateľ zabezpečí koordinátora dokumentácie s požadovanou kvalifikáciou na svoje náklady, pokiaľ sa zmluvne nedohodne inak. Výber koordinátora dokumentácie podlieha súhlasu Objednávateľa. Objednávateľ zabezpečí koordinátora bezpečnosti s požadovanou kvalifikáciou (BT) na svoje náklady, pokiaľ sa zmluvne nedohodne inak. Objednávateľ pred

zahájením práce na stavbe/pracovisku poverí výkonom funkcie koordinátora bezpečnosti a koordinátora dokumentácie v zmysle platnej legislatívy.

Dodávateľ uvedie meno, priezvisko a telefónny kontakt koordinátora bezpečnosti a koordinátora dokumentácie na vývesnú tabuľu pri vstupe na stavenisko/pracovisko a v stavebnom denníku. Koordinátor bezpečnosti musí byť dosiahnuteľný telefonicky a osobne v čase prác na stavenisku/pracovisku počas celého obdobia realizácie prác na stavenisku/pracovisku, pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak. Koordinátor bezpečnosti a koordinátor dokumentácie postupuje podľa platnej legislatívy Slovenskej republiky a komunikuje s priamo zodpovedným pracovníkom Objednávateľa. V prípade realizácie prác vykonávaných v súlade s HSE0164 v2, ktoré vyžadujú vystavenie povolenia na prácu a pre realizácii ktorých platná legislatíva nevyžaduje stanovenie koordinátora bezpečnosti (napr. pri údržbárskych činnostiach) je nevyhnutné, aby boli práce na pracovisku denne kontrolované bezpečnostným technikom Dodávateľa. Meno a kontakt musí byť dostupný na pracovisku.

D. OBOZNAMOVANIE A INFORMOVANIE PRACOVNÍKOV DODÁVATEĽA

Zamestnanci Dodávateľa sú povinní absolvovať pred zahájením prác:

1. Vstupné školenie (na hlavnej vrátnici – zabezpečuje spoločnosť EFG, platnosť je 12 mesiacov).
2. Odborná príprava protipožiarnych asistenčných hliadok - platnosť 12 mesiacov (v prípade ak budú členmi protipožiarnych asistenčných hliadok).
3. Školenie obsluhy hydrantov (v prípade, pokiaľ budú obsluhovať hydranty) pre zamestnancov Dodávateľov sa uskutočňujú na základe dohody so školiacim strediskom - platnosť 12 mesiacov.
4. Školenie pre výkon funkcie - dozorný vstupu (v prípade, že pracovník bude vykonávať funkciu dozorného vstupu pri prácach v uzavretom priestore) - platnosť 12 mesiacov.
5. Školenie zástupcu realizátora, vrátane náhradníka zástupcu realizátora (pracovník, ktorý podpisuje písomné povolenie na prácu za realizátora) – platnosť 12 mesiacov. Prechodné obdobie pre absolvovanie tohto školenia je do 30.9.2026.

Spôsob objednania vzdelávacích programov 2,3,4,5 (prebiehajú iba v slovenskom jazyku):

a) Emailom na adresu: dominik.gabriel@ext.slovnaft.sk
katarina.urbanova@ext.slovnaft.sk
emil.sekel@falck.slovnaft.sk

b) Telefonicky na číslo: +421 911 087 143
+421 911 087 139
+421 905 589 232

6. Protipožiarna asistenčná hliadka (PAH) a dozorný vstupu sa zriaďuje z osôb, ktoré majú potrebné predpoklady na plnenie jej úloh, vrátane jazykových predpokladov – musia ovládať slovenský alebo český jazyk na účely vykonania odbornej prípravy/školenia a plnenia ich úloh.
7. Oboznamovanie s nebezpečenstvami, ohrozeniami a rizikami pracoviska vykonáva vedúci pracoviska Objednávateľa, platnosť je 12 mesiacov pokiaľ sa nezmenia podmienky na pracovisku. O oboznamovaní a informovaní školiteľ vyhotovuje záznam s uvedením školených osôb a obsahom školenia (Školenie 2. stupňa). Pracovníci dodávateľa musia mať

daný doklad (kópia prezenčnej listiny alebo záznam v HSE zápisníku dodávateľa) k dispozícii na pracovisku pre prípad kontroly zo strany pracovníkov spoločnosti SLOVNAFT, a.s..

8. Každá osoba vstupujúca do priestoru železnice Slovnaft a.s. za účelom vykonania pracovných a kontrolných činností musí mať platné školenie s overením vedomostí z BOZP vydané ÚIVP (Ústredný inštitút vzdelávania a psychológie). Minimálna spôsobilosť z BOZP je BPO (Pracovník vykonávajúci obslužnú činnosť). Taktiež každá takáto osoba musí byť označená reflexnou vestou v antistatickom a nehorľavom prevedení.

E. POVINNÉ VYBAVENIE OSOBNÝCH OCHRANNÝCH PRACOVNÝCH PROSTRIEDKOV (OOPP)

Za osobné ochranné pracovné prostriedky - OOPP sa považujú všetky prostriedky určené na individuálnu ochranu života a zdravia pracovníka pri práci pred nebezpečnými alebo škodlivými faktormi práce a pracovného prostredia.

Osoby vstupujúce do priestorov prevádzok/výroby/do zón s možnosťou výskytu výbušnej, nedýchateľnej alebo toxikkej atmosféry za účelom výkonu práce, musia byť vybavený nasledovnými OOPP (pokiaľ nie je osobitným predpisom určené inak):

Ochranná prilba a príslušenstvo do výbušného prostredia

Ochranná prilba poskytujúca ochranu pred padajúcimi predmetmi a konštrukciami, ktorá spĺňa uvedené normy.

Normy:

- ▶ STN EN 397+A1:2013-03 - Bezpečnostné prilby používané v priemysle
- ▶ EN 60079-32:2015 (resp. EN ISO 80079-36:2016, resp. STN EN 13463-1) - ATEX certifikát
Pre použitie v nebezpečných priestoroch zóna 1, 2.

Ochranná prilba chráni lebečnú časť hlavy pred padajúcimi predmetmi a nárazmi. Súčasťou ochrannej prilby je nastaviteľný remienok, ktorý slúži na jej uchytenie pod bradou. Všetky osoby, ktoré používajú ochrannú prilbu sú povinné mať upnutý remienok pod bradou, bez ohľadu na druh vykonávanej činnosti.

Príslušenstvo k prilbe:

- ▶ Ochrana sluchu: EN 352-1, EN 352-2, EN 352-3, EN 352-4 (mušľové chrániče, ušné zátky a pod.)
- ▶ Ochrana zraku – ochranné štíty EN 166, EN1731

Ochranné rukavice podľa druhu vykonávanej práce

- ▶ EN 420:2003 - Všeobecné požiadavky na ochranné rukavice
- ▶ EN 388:2016 (min. 2112A) - Rukavice chrániace proti mechanickým rizikám
- ▶ EN 374:2016 - Rukavice chrániace proti chemikáliám a mikroorganizmom
- ▶ EN 407:2004 - Rukavice chrániace proti tepelným rizikám
- ▶ EN 511:2006 - Rukavice chrániace proti chladu
- ▶ EN 12477:2001 - Ochranné rukavice pre zvaračov

Bezpečnostná obuv členková

Obuv musí byť vybavená ochranou špice pred nárazom energií a tlaku, obuv kategórie S3, ochranou podrážky proti prepichnutiu a podošvou odolnou proti PHM

Norma:

- EN ISO 20345 – S3 Bezpečnostná obuv s oceľovou špicou

Ochranné okuliare pre použitie v priemysle

Zamestnanci Dodávateľa musia používať ochranné okuliare podľa druhu práce a okuliare musia spĺňať uvedené normy. Základné okuliare musia chrániť osobu pred preniknutím malých cudzích teliesok (prachov) resp. aerosólov do očí. Mechanická odolnosť tr. F.

Norma:

- EN 166 - Všeobecné požiadavky na ochranu zraku
- EN170 - Osobné prostriedky na ochranu očí. Filtre proti ultrafialovému žiareniu

Okuliare s tmavým zorníkom proti oslneniu musia spĺňať optickú triedu 1 a nesmú skresľovať signalizačné svetlá a farby. V priestoroch a v čase so zníženou viditeľnosťou (uzavreté priestory, prekryté priestory, nočné hodiny a pod.) je zakázané používať ochranné okuliare s tmavými zorníkmi.

Pracovné oblečenie – oblek nehorľavý, antistatický (nohavice, blúza)

Zamestnanci Dodávateľa musia používať pracovný odev vhodný do prostredia v ktorom sú vystavení riziku poškodenia zdravia z dôvodu ohrozenia ohňom a výbušného prostredia. Zamestnanec Dodávateľa musí byť identifikovateľný názvom spoločnosti na pracovnom odevu (neplatí pre Dcérske spoločnosti SLOVNAFT, a.s.). Odev musí byť označený piktogramom na viditeľnom mieste.

Norma:

- EN ISO13688:2013 - Všeobecné požiadavky na ochranné odevy
- EN ISO11612:2015 (minimum A1, B1, F1) - Ochranné odevy proti teplu a plameňom
- EN1149-5:2018 - Ochranné odevy antistatické

Dodávateľom je prísne zakázané používať pracovné oblečenie v rovnakom alebo podobnom farebnom vyhotovení, ktoré používajú zamestnanci spoločnosti SLOVNAFT, a.s., táto požiadavka sa nevzťahuje na zamestnancov jej dcérskych spoločností (výrobca Nomex, spoločnosti DuPont, názov BLUE GREY s označením 70160, Jaguar od spoločnosti Teijin Aramid – grey).

Ochrana dýchania

Pri prácach kde hrozí únik toxických plynov, výparov a častíc je povinnosť používať OOPP na ochranu dýchania (respirátor, polomasky resp. celotvárové masky s príslušnými plynovými filtrami). Na danom pracovisku ste povinní riadiť sa pokynmi vedúcich zamestnancov.

Norma:

EN 136, tr. 2, 3 – celotvárové masky; EN 140 – polomasky; EN 148; EN 141 – plynové, kombinované filtre, EN143 – časticové filtre, EN 149 – polomasky proti časticiam

Jednorazový únikový prístroj

Osoby nachádzajúce sa na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom úniku toxických plynov musia mať **jednorazový únikový prístroj pri sebe** v ochrannom puzdre, tak aby si ho mohli rýchlo a bezpečne nasadiť a opustiť ohrozený priestor.

Je určený na sebazáchranu proti:

- organickým plynom a parám
- anorganickým plynom a kyslým plynom a parám,
- oxid siričitý a iné kyslé plyny a výpary,

- amoniak a organické deriváty amoniaku,
- pre látky z nízkym bodom varu pod 65°C ako aj pre látky s bodom varu nad 65°C a s vysokou toxickou koncentráciou

Filter : ABEK-5 DIN 58647-7

Prevádzková doba: max. 5 minút.

Osobné prenosné detektory plynov

Z dôvodu zaistenia BOZP osôb vstupujúcich do zóny s možnosťou výskytu výbušnej, nedýchateľnej alebo toxickkej atmosféry, musia byť tieto osoby vybavené osobnými prenosnými detektormi plynov.

Pokyny k osobným prenosným detektorom plynov

Osobný prenosný detektor plynov (ďalej len osobný detektor) je určený na detekciu a kontinuálne sledovanie koncentrácie viacerých plynov v pracovnom prostredí. Osobný detektor, musí byť vybavený 4 typmi senzorov, ktoré detekujú O₂, H₂S, CO a Ex (okrem prevádzok Logistiky, kde sú postačujúce, len 3 typy senzorov O₂, CO a Ex). V prípade možnosti výskytu iných plynov je potrebné doplniť osobný detektor o tieto senzory. Osobný detektor musí byť kalibrovaný na PROPÁN resp. PENTÁN (Ex senzor).

Povolené je používať, len osobný detektor, u ktorého neuplynula doba dlhšia ako 180 dní od poslednej kalibrácie!

Bez osobného detektora je zakázané vstupovať:

- do priestoru, kde hrozí nebezpečenstvo výbuchu (zóna 0,1,2),
- do priestoru, kde hrozí zníženie obsahu kyslíka v ovzduší pod 19 % resp. otrava H₂S, CO, alebo iným toxickým plynom,
- do uzavretého priestoru a do priestoru pod úrovňou terénu.

Nastavenie výstražných signálov na osobnom detektore:

Druh plynu	Výstražný signál 1. stupňa	Výstražný signál 2. stupňa
CO	30 ppm	60 ppm
O ₂	pokles pod 19%	nad 23%
H ₂ S	5 ppm	10ppm
Ex (CxHy)	5% DMV	20% DMV

DMV - Dolná medza výbušnosti

Postup pri signáloch

Výstražný signál 1. stupňa

Pri zaznení prvého stupňa výstražného signálu je potrebné prerušiť prácu a stlačiť na osobnom detektore tlačidlo OK (potvrdenie alarmu). Ak dôjde po stlačení tlačidla OK k opätovnému spusteniu výstražného signálu 1. stupňa, zamestnanec musí okamžite opustiť priestor, v ktorom sa nachádza a kontaktovať osobu zodpovednú za pracovisko s cieľom preveriť zdroj úniku plynu, resp. nedostatok kyslíka.

Ak koncentrácia kyslíka je rovná alebo nižšia ako 19% zamestnanec musí okamžite opustiť priestor, okrem prípadu, keď použije autonómny dýchací prístroj.

Výstražný signál 2. stupňa

Pri zaznení druhého stupňa výstražného signálu musí zamestnanec okamžite prerušiť prácu a ihneď opustiť priestor, v ktorom sa nachádza a kontaktovať osobu zodpovednú za pracovisko.

Ak koncentrácia kyslíka prekročí 23% zamestnanec musí okamžite opustiť priestor.

Používanie osobného detektora

1. Pracovníci Dodávateľa musia mať pri výkone prác v prevádzke s možnosťou výskytu nebezpečného plynu k dispozícii minimálne dva osobné detektory plynu v každej pracovnej skupine (uvedenej v písomnom povolení na prácu). Rozmiestnenie členov pracovnej skupiny Dodávateľa musí byť také, aby v prípade výskytu ohrozenia plynom všetci členovia pracovnej skupiny okamžite zaregistrovali výstražný signál osobného detektora (neplatí pre práce v uzavretých priestoroch a pod úrovňou terénu, kde musí mať osobný detektor každá osoba). Zmena podmienky používania osobného detektora je možná iba v rámci komisionálneho stanovovania podmienok.
2. Ak to nie je možné zabezpečiť, musí byť v každej pracovnej skupine Dodávateľa taký počet osobných detektorov, aby mohol každý jej člen okamžite zaregistrovať výstražný signál osobného detektora.
3. Osobný detektor musí byť viditeľný počas nosenia a musí byť umiestnený v dýchacej zóne (v okruhu do cca 30 cm od úst/nosa). Je zakázané ho nosiť pod odevom.
4. Pred každým použitím musí pracovník skontrolovať funkčnosť osobného detektora. Pri zistení závady (napr. upozornenia na poruchu alebo iné výstražné upozornenia na displeji prístroja), alebo zobrazení nereálnych nameraných hodnôt (napr. zvýšené namerané hodnoty pri pobyte v zaručene nezamorenom prostredí) musí o tomto stave okamžite informovať svojho nadriadeného zamestnanca.
5. Pri zistení poruchy sa osobný detektor nesmie používať a je potrebné zabezpečiť náhradný osobný detektor.
6. Ak počas pobytu v zóne výskytu nebezpečného plynu dôjde k zlyhaniu/vybitiu osobného detektora, zamestnanec je povinný okamžite opustiť daný priestor a vymeniť osobný detektor za funkčný.
7. Pri používaní osobného prenosného detektora je pracovník povinný prísne dodržiavať návod na obsluhu, s ktorým musí byť preukázateľne oboznámený.

Práca v kontrolovanom pásme

Pri práci v kontrolovanom pásme (priestor kde môže pracovník prísť do kontaktu s karcinogénymi, alebo mutagénymi látkami) sú pracovníci na ochranu dýchacích ciest povinní v zmysle HSE0166 v2 - HLAVNÉ ZÁSADY PRI ZAOBCHÁDZANÍ S NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI LÁTKAMI A NEBEZPEČNÝMI CHEMICKÝMI ZMESAMI, použiť ochrannú polomasku s filtrom pre daný druh karcinogénu, alebo mutagénnu, po dobu výkonu činností. Ochranný odev, alebo ochranné rukavice znečistené karcinogénom, alebo mutagénom nie je možné opätovne použiť bez komplexného vyčistenia.

F. ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ

Základné bezpečnostné pravidlá sú pravidlá pre práce, ktorých nedodržanie znamená zvýšenie pravdepodobnosti úrazu či usmrtenia. Pravidlá tiež zdôrazňujú činnosti, ktoré môže jednotlivec vykonať za účelom ochrany seba samého, ako i ostatných. Dodržiavať pravidlá je povinný každý Dodávateľ, Subdodávateľ. Nedodržanie Základných bezpečnostných pravidiel bude postihované v zmysle časti VII. týchto HSE požiadaviek.

Znenie základných bezpečnostných pravidiel:

1. Používaj vhodné osobné ochranné pracovné prostriedky a ostatné prostriedky.
2. Meraj atmosféru a postupuj v súlade s povolením na prácu.
3. Pred prácou skontroluj zaistenie energií.
4. Do uzavretého priestoru vstupuj, len na základe povolenia.
5. Dodržiuj pravidlá bezpečnej manipulácie s bremenami.
6. Jazdi bezpečne.

G. POVINNOSTI DODÁVATEĽA

1. Dodávateľ je povinný informovať Objednávateľa o svojich budúcich Subdodávateľoch. V prípadoch, keď nie je možné informovať o Subdodávateľoch pred uzavretím zmluvy, Dodávateľ poskytne túto informáciu písomne najneskôr 10 dní pred začiatkom výkonu práce daného Subdodávateľa.
2. Maximálny počet úrovní dodávateľov/subdodávateľov v rámci organizácie skupiny SLOVNAFT (nezávisle od typu obchodnej spoločnosti (napr. dcérska spoločnosť,...), vystupujúcich v akejkoľvek pozícii (napr. žiadateľ alebo hlavný dodávateľ)) nesmie presiahnuť dve úrovne. Výnimka: Živnostníci na konci reťazca, sa nepovažujú za samostatnú úroveň dodávateľa, takže napr. v rámci dcérskych spoločností môže byť zapojený jeho dodávateľ (1. úroveň), subdodávateľ (2. úroveň) a v dôsledku toho ešte jeden ďalší živnostník (paralelne). V prípade investičných projektov, kde dodávateľ požaduje viac úrovní dodávateľov/subdodávateľov, musí byť táto požiadavka spoločne schválená riaditeľom útvaru HSE a riaditeľom útvaru Investičné Projekty.
3. Dodávateľ je zodpovedný za svojich Subdodávateľov, pričom Dodávateľ musí zabezpečiť trvalú prítomnosť (resp. počas celej doby výkonu prác na stavenisku/pracovisku) HSE dozoru (BT) nad výkonom vysoko rizikových prác (viď Slovník pojmov) ktoré trvajú viac ako 120 osobodní a zahŕňa prácu paralelne minimálne dvoch dodávateľov alebo subdodávateľov. V prípade výkonu prác vykonávajúcich spoločnosťou Slovnaft Montáže a Opravy (vrátane jej dodávateľov) počas generálnych revízií a opráv (GR,TZ,GO,NTZ,...) je daná požiadavka HSE dozoru zabezpečená samotnou spoločnosťou Slovnaft Montáže a Opravy (resp. jej zmluvnou/dodávateľskou spoločnosťou). Pre prípad stredného, nízkeho rizika je táto požiadavka odporúčaná.
4. Každé vozidlo dodávateľskej spoločnosti vstupujúce do výrobnéj zóny (s účelom parkovania na vyhradených alebo určených parkovacích miestach) musí mať za sklom vozidla viditeľne uložený telefonický kontakt a meno osoby zodpovednej za vozidlo. Polep na vozidle je akceptovaný iba v prípade, ak je nepoškodený, čitateľný a zadaný kontakt je priamo na zodpovednú osobu za vozidlo, aby bola zabezpečená čo najrýchlejšia odozva. Daná požiadavka označenia sa nevzťahuje na dopravné/prepravné spoločnosti zabezpečujúce prevoz produktov/vstupných surovín a spotrebného materiálu pre účely výroby spoločnosti Slovnaft a.s.. V prípade potreby (pre GR, TZ, Investičné akcie,...) zástupca spoločnosti Slovnaft a.s. určí parkovacie miesta (napr. v stanovení podmienok na práce,...) aj mimo vyhradených miest, kde bude možnosť parkovania.
5. Ak vykonáva cudzí štátny príslušník (okrem českej národnosti) činnosti na ktoré sa vyžaduje písomné povolenie na prácu, je Dodávateľ povinný na stavenisku/pracovisku zaistiť trvalú prítomnosť min. jednej osoby, ktorá bude schopná zaistiť preklad pre tých pracovníkov, ktorí neovládajú slovenský alebo český jazyk.
6. Pokiaľ zamestnanci/pracovníci Dodávateľa neovládajú slovenský alebo český jazyk, je Dodávateľ povinný zaistiť, aby boli preškolení z pravidiel podľa slovenských právnych, ostatných a interných predpisov spoločnosti SLOVNAFT, a.s. (BOZP, OPP, ŽP) v im

zrozumiteľnom jazyku. Doklad o preškolení je Dodávateľ povinný odovzdať zástupcovi spoločnosti SLOVNAFT, a.s. pred začatím diela.

7. Objednávateľ je oprávnený vykonať HSE predkvalifikačný audit Dodávateľa, ktorý vykonáva činnosti určené v kategórii rizika ako VYSOKÉ RIZIKO (definícia vid' Slovník pojmov). Dodávateľ zabezpečí, aby mal Objednávateľ rovnocenné práva na HSE predkvalifikačný audit aj vo vzťahu k jeho subdodávateľom. Predkvalifikačný audit HSE môže byť vykonávaný v sídle a/alebo na referenčnom stavenisku/pracovisku Dodávateľa s cieľom osobne preveriť, či je uvedený Dodávateľ schopný uskutočniť úlohu/činnosť, ktorá je zadaná v príslušnom výberovom konaní resp. predmete zmluvy, v súlade s požiadavkami Objednávateľa. Dodávateľ bude o vykonaní predkvalifikačného auditu vopred informovaný Objednávateľom. HSE predkvalifikačný audit môžu vykonávať v mene Objednávateľa zamestnanci spoločností Skupiny MOL a/alebo externá audítorská spoločnosť. Pod pojmom Objednávateľ sa rozumie spoločnosť SLOVNAFT, a.s. a jej dcérske spoločnosti.
8. Všetci Dodávatelia, Subdodávatelia a ich zamestnanci/pracovníci, ktorí vykonávajú práce určené v Kategórii rizika ako VYSOKÉ RIZIKO (definícia vid' Slovník pojmov – Kategória rizika) v spoločnosti SLOVNAFT, a.s. musia mať nižšie uvedené certifikáty. Tzn. Nový zmluvný vzťah (pre Kategóriu rizika – VYSOKÉ) môže byť uzavretý, len so spoločnosťou, ktorá má platný certifikát na normu SCC alebo VCA, okrem osobitných prípadov (napr. havária,.....).

1. Certifikáciu spoločnosti:

a) SCC* alebo VCA*

- pre spoločnosti, ktoré majú menej ako 35 (35 vrátane) zamestnancov a zároveň spoločnosť nesmie využívať pracovníkov cez dodávateľské spoločnosti (SZČO sa v tomto zmysle nepovažuje za dodávateľskú spoločnosť)

b) SCC** alebo SCC^P (VCA** alebo VCA^P)

- pre spoločnosti, ktoré majú nad 35 zamestnancov
- pre spoločnosti, ktoré majú menej ako 35 (35 vrátane) zamestnancov a zároveň spoločnosť využíva pracovníkov cez dodávateľské spoločnosti

2. Certifikáciu osôb:

a) SCC alebo VCA - pre prevádzkových (operatívnych) pracovníkov

b) SCC alebo VCA - pre vedúcich pracovníkov

Akceptované sú obidva druhy certifikácie SCC aj VCA.
Certifikovaná musí byť spoločnosť aj samotní pracovníci danej spoločnosti.

H. SLOVNÍK POJMOV

Kategória rizika	HSE kritické činnosti	Bez HSE kritických činností
Prostredie s vysokou mierou ohrozenia spravidla vo výrobnnej zóne (oblasti, kde sú alebo môžu byť prítomné škodlivé látky alebo iné nebezpečné energetické zdroje, ktoré majú potenciál poškodiť)	Vysoké riziko	Stredné riziko
Prostredie s nízkou mierou ohrozenia (napr. práca v administratívnych priestoroch bez potreby izolácie energií, prípadne iné priestory bez potreby izolácie energií)	Stredné riziko	Nízke riziko

HSE kritické (rizikové) činnosti sú :

HSE kritické (rizikové) činnosti	Regulované interným alebo iným predpisom
Činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru (zváranie, rezanie plameňom, pálenie, brúsenie,...).	HSE0164 v2 Systém vydávania povolení na prácu a pokyn na zabezpečenie ochrany pred požiarom pre činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
Práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou (> 1,5 m).	HSE0163 v2 Bezpečná práca vo výškach
Oprava a údržba technologického zariadenia.	Plán HSE/BOZP pre plánované odstávky Pracovné postupy, Technologické inštrukcie a návody na obsluhu k jednotlivým zariadeniam
Práca v uzavretom priestore.	HSE0164 v2 Systém vydávania povolení na prácu a pokyn na zabezpečenie ochrany pred požiarom pre činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
Výkopové práce hlbšie ako 1,2 m.	ASM0007 v2 Výkopové zemné práce HSE0164 v2 Systém vydávania povolení na prácu a pokyn na zabezpečenie ochrany pred požiarom pre činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru HSE0160 v4 Základné predpisy pre BOZP

Používanie mobilných zariadení, ktoré svojimi rozmermi obmedzujú pohyb alebo zasahujú do technológií (mobilné žeriavy,...).	HSE0160 v4 Základné predpisy pre BOZP Plán HSE/BOZP pre plánované odstávky
Likvidácia stavby, búracie a sanačné práce.	HSE0160 v4 Základné predpisy pre BOZP
Práce vyžadujúce izoláciu energií (plyn, elektrina, chemikálie, tlak, mechanické sily, hydraulické sily, gravitačné sily, tepelná energia, a pod).	HSE0165 v3 Zaisťovanie energií/LOTO

Analýza bezpečnosti pracovného postupu (JSA)

Povinnosťou realizátora prác je pred začatím prác, na ktoré sa vystavuje písomné POVOLENIE vypracovať **Analýzu bezpečnosti pracovného postupu**, ktorý predloží vystavovateľovi povolenia. Až po predložení tohto dokumentu bude možné vystaviť písomné POVOLENIE na prácu a začať samotný výkon prác realizátorom.

V prípade pokiaľ nie je možná účasť všetkých členov pracovnej skupiny na procese vykonania analýzy je potrebné zabezpečiť ich oboznámenie s obsahom analýzy.

V prípade rutinných (opakujúcich) sa činností (zváranie, brúsenie, stavba lešenia a pod.) analýza môže byť vypracovaná vopred, ale členovia pracovnej skupiny ju musia skontrolovať a oboznámiť sa s ňou.

Uvedený dokument nie je potrebné vypracovať v prípade, ak sú dané práce súčasťou Plánu HSE, resp. komisionálneho stanovenia podmienok na práce.

Tieto postupy nenahrádzajú vystavenie povolenia práce.

Rozdelenie zodpovedností:

Zástupca realizátora prác:

- Vypracovať analýzu a predložiť ju vedúcemu pracoviska
- Prediskutovať ohrozenia, nebezpečenstvá a prijaté opatrenia definované v analýze

Vedúci pracoviska (vystavovateľ povolenia):

- Vykonať preverenie analýzy (formálnu stránku)
- Nevydať povolenia na prácu v prípade nepredloženia analýzy resp. v prípade ich nekompletnosti

Člen pracovnej skupiny:

- Zúčastniť sa na vypracovaní analýzy/kontroly
- Porozumieť jednotlivým pracovným krokom, ohrozeniam a prijatým opatreniam

Použitie metód:

Analýza bezpečnosti pracovného postupu je požadovaná pri týchto činnostiach:

- Rozvoj, modifikácia alebo revízia postupu, alebo pracovnej inštrukcie (Analýza musí byť súčasťou dokumentu),
- HSE kritická aktivita, na ktorú nie je spracovaná pracovná inštrukcia alebo postup,
- Činnosť bude vykonávaná odlišne od existujúcej pracovnej inštrukcie alebo postupu
- Realizátor prác alebo vedúci pracoviska rozhodne o vypracovaní analýzy bezpečnosti pracovného postupu na základe nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovnej činnosti.

I. EVIDENCIA ODBORNEJ/ZDRAVOTNEJ SPÔSOBILOSTI V INFORMAČNOM SYSTÉME GEM

V rámci zvýšenia kvality HSE v spoločnosti SLOVNAFT, a.s. je implementovaný systém zameraný na získavanie evidencie odborných a zdravotných spôsobilostí (osvedčenia, oprávnenia, preukazy a pod.) potrebných k výkonu činností pracovníkov dodávateľov a zmluvných partnerov. Systém umožňuje kontrolu odborných a zdravotných spôsobilostí pomocou mobilného zariadenia poverenými a zodpovednými zamestnancami našej spoločnosti priamo na pracovisku/stavenisku.

Dodávateľ / Zmluvný partner je povinný:

- Do desiatich (10) dní od podpisu Zmluvy navstupovať/vložiť údaje zo všetkých odborných a zdravotných spôsobilostí (osvedčenia, oprávnenia, certifikácie, preukazy, a pod.) všetkých osôb (vrátane subdodávateľov), ktoré budú vykonávať práce (práce na ktoré sa vyžaduje písomné povolenie na prácu) do informačného systému GEM.

Link na stránku je prístupný na <http://www.slovnaft.sk/vstupy>. Tieto údaje musí dodávateľ aktualizovať (tzn. udržiavať platnosť a odstraňovať už neplatné dokumenty) a zabezpečiť ich správnosť.

Kontaktné údaje : vstupy@efg.slovnaft.sk, t.č.: +421 2 40558260 alebo +421 2 40558263

J. ZAISTOVANIE ENERGIÍ / LOTO

Všeobecným cieľom LOTO je stanoviť pravidlá pre zaistovanie energií systémom LOTO (Lock out / Tag out – zamkni a označ, ďalej len LOTO) vrátane určenia postupu na odstránenie ohrozenia zasiahnutia človeka energiou, ktorá zariadenie poháňa alebo v ňom zostala nahromadená. Podrobnejšie informácie o danej procedúre nájdete v HSE0165 v3 - Zaistovanie energií / LOTO.

K. SYSTÉM NAHLASOVANIA SKORONEHÔD, NEBEZPEČNÝCH ČINNOSTÍ ALEBO PODMIENOK

V prípade, že ste svedkom skoronehody, nebezpečnej činnosti/podmienky nahláste to.

Oznámiť to môžete vedúcemu pracoviska, resp. zástupcovi spol. Slovnaft a.s.

Skoronehoda - nežiaduca udalosť, ktorá by mohla spôsobiť zranenie alebo chorobu z povolania alebo poškodenie (stratu) ľudom, majetku, životnému prostrediu alebo dobrému menu spoločnosti, ale ktorá to nespôsobila.

L. VSTUP OSÔB NA PRACOVISKÁ/VÝROBNÉ JEDNOTKY ZARADENÉ V SYSTÉME DIGITÁLNEJ BRÁNY

Platí :

- Povinnosť ohlásiť svoju prítomnosť a dôvod vstupu na iné pracovisko vedúcemu daného pracoviska, na ktoré vstupujú a u vedúceho daného pracoviska zaevidovať sa do elektronickej knihy návštev v systéme AKTION NEXT prostredníctvom svojej identifikačnej karty na čítačke identifikačných kariet. Následne sa identifikovať na vonkajšom termináli systému Digitálnej brány pre príchod a odchod. V prípade pravidelných (opakovaných) vstupov na iné pracoviská je možné písomne dohodnúť systém ohlasovania vstupov s vedúcim daného pracoviska, napríklad prostredníctvom statusu „Trvalá návšteva“. Uvedené platí pre výrobné a expedičné pracoviská. Zápis do elektronickej knihy návštev v systéme AKTION NEXT prostredníctvom svojej identifikačnej karty na čítačke identifikačných kariet sa nevyžaduje u osôb zapísaných v systéme e-PTW po vystavení a počas platnosti povolenia na prácu.

- Status „Trvalá návšteva“ sa vydáva, len osobám zo spoločnosti SLOVNAFT, a.s. a SMAO, a.s., ktoré z titulu svojej pracovnej pozície a činnosti vykonávajú opakované pracovné, kontrolné, organizačné a riadiace činnosti v priestore navštíveného pracoviska/výrobnej jednotky v jednom konkrétnom pracovnom dni, k ich činnosti nevzniká povinnosť vystavenia povolenia na prácu, zaevidovali sa pri prvej návšteve v elektronickej knihe návštev a majú schválený status „Trvalej návštevy“ u manažéra prevádzky pod ktorú patrí pracovisko/výrobná jednotka. Schválenie statusu „Trvalá návšteva“ manažérom Prevádzky podlieha písomnej žiadosti s odôvodnením a nevyhnutnou dobou trvania.
- Postup identifikácie:
Identifikovať sa na vonkajšom termináli systému Digitálna brána aj pri vstupe do priestoru aj pri výstupe z priestoru. Zamestnanci spoločnosti SLOVNAFT, a.s. priložením identifikačnej karty na čítačku terminálu. Ostatné osoby priložením identifikačnej karty na čítačku terminálu s overením údajov na biometrickom snímači. Povinnosť identifikácie platí pri všetkých vstupoch a výstupoch, teda aj pri opakovaných vstupoch a výstupoch do a z priestoru výrobných jednotiek počas dňa.
- Povinnosť identifikovať sa pri výstupe z výrobných a expedičných prevádzok platí aj v čase vzniku nežiadúcej udalosti s potrebou evakuácie, ak to neohrozuje zdravie a život evakuovaných osôb. V prípade vzniku nežiadúcej udalosti, keď miesto terminálu Digitálnej brány nie je možné použiť z dôvodu ohrozenia zdravia a života evakuovaných osôb je možné priestor opustiť bezpečnými evakuačnými cestami bez použitia vonkajšieho terminálu Digitálnej brány. Evidencia evakuovaných osôb bude na určenom zhromažďovacom mieste.
- Povinnosť identifikácie na vonkajšom termináli pri každom vstupe a výstupe, aj opakovanom počas pracovného dňa platí pri všetkých dôvodoch vstupe do priestoru pracoviska/výrobnej jednotky aj po zaevidovaní sa do elektronickej knihy návštev, aj so statusom „Trvalá návšteva“, aj pri vydanom povolení na prácu.
- Pri vstupe do priestoru pracoviska/výrobnej jednotky z dôvodu výkonu prác s vystaveným dlhodobým povolením na prácu je postup nasledovný:
 - Každý zástupca realizátora po zápise do zošita dlhodobých povolení, pred vstupom do priestoru výrobnnej jednotky zhromaždí všetkých svojich členov realizačnej skupiny a následne sa zástupca realizátora načíta identifikačnou kartou na čítačke identifikačnej karty s biometrickým overením údajov ako prvý a potom v plynulom slede sa načíta každý jeho člen realizačnej skupiny na tej istej čítačke identifikačnej karty s overením biometrických údajov a po načítaní sa všetkých členov realizačnej skupiny sa opätovne načíta na tej istej čítačke s overením biometrických údajov zástupca realizátora. Zástupca realizátora zamedzí inej osobe načítať sa na tej istej čítačke identifikačných kariet počas doby načítavania sa všetkých jeho podriadených pracovníkov.
 - V prípade, že zástupca realizátora bude počas realizácie prác potrebovať na splnenie rozsahu plánovanej práce viac pracovníkov zo zoznamu, ako zapísal do zošita dlhodobých povolení pred začiatkom prác, tak si prizve potrebný počet ďalších pracovníkov a dopíše ich do zošita dlhodobých povolení číselným vyjadrením počtu, pričom pri výstupe z VJ sa riadne v zmysle pravidiel zaregistruje na výstup z VJ, zapíše do zošita doplnenie počtu pracovníkov, počká si na prizvaných pracovníkov a zopakuje vyššie uvedený postup.

- V prípade, že počas realizácie už zástupca realizátora nebude potrebovať niektorých svojich členov a pošle ich k výkonu prác inému zástupcovi realizátora s dlhodobým povolením, tak iný zástupca realizátora bude postupovať tak, ako je vyššie uvedené pri doplnení počtu pracovníkov realizačnej skupiny.
- V prípade, že nastúpia k realizácii prác k zástupcovi realizátora, ktorý má vystavené jednodňové povolenie na prácu alebo jeho predĺženie, tak ich zástupca realizátora zaeviduje u vystavovateľa povolení podľa pravidiel vystavovania povolení na prácu.
- Povinnosť ohlásenia svojej prítomnosti a dôvodu vstupu na konkrétne pracovisko, ako aj identifikácie na vonkajšom termináli pri každom vstupe a výstupe, aj opakovanom počas pracovného dňa platí pre všetky vstupujúce osoby okrem kmeňových zamestnancov konkrétneho pracoviska.
- Nedodržanie tejto povinnosti podlieha u pracovníkov externých spoločností a dodávateľov finančnej sankcii.

M. ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ PRE VODIČOV NÁKLADNÝCH VOZIDIEL

1. Žiadny alkohol alebo drogy počas vedenia motorového vozidla
2. Počas vedenia motorového vozidla nefajči, nejedz a nepi
3. Neprekračuj povolenú rýchlosť
4. Vo výbušnom prostredí nemanipuluj s otvoreným plameňom a zariadeniami, ktoré nie sú určené do výbušného prostredia
5. Nepoužívaj mobilný telefón počas vedenia motorového vozidla
6. Vyhni sa únave, dodržiuj čas odpočinku
7. Vždy používaj predpísané osobné ochranné pracovné prostriedky
8. Používaj bezpečnostný pás
9. Chráň sa pred pádom pri práci vo výške
10. Zabezpeč riadne uzemnenie pri nakládke a vykládke materiálu

N. KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Peter Javorka - manažér útvaru Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Telefón: + 421 2 4055 6934

e-mail: peter.javorka@slovnaft.sk

Časť II. Ochrana pred požiarom (OPP)

A. INTERNÁ DOKUMENTÁCIA

Dodávateľ je povinný oboznámiť sa a bezpodmienečne dodržiavať nasledovné interné dokumenty Objednávateľa:

- ▶ HSE0223 - Požiarny štatút SLOVNAFT, a. s.
- ▶ HSE0243 - Zákaz fajčenia
- ▶ HSE0244 - Pohotovosť požiarnych zariadení
- ▶ HSE0257 - Havarijné plánovanie a odozva
- ▶ HSE0043 - Požiadavky na vzdelávanie v oblasti HSE
- ▶ HSE0263 - Riadenie rizík a stanovenie bezpečnostných pravidiel pre riadenie zmien
- ▶ HSE0164 - Systém vydávania povolení na prácu a pokyn na zabezpečenie ochrany pred požiarom pre činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
- ▶ HSE0242 - Minimálne požiadavky na zaistenie ochrany osôb pred ohrozením plynom

B. POSTUP V PRÍPADE VZNIKU POŽIARU, VÝBUCHU ALEBO ÚNIKU HORLAVEJ LÁTKY (HORĽAVÁ KVAPALINA, HORĽAVÝ PLYN)

Dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu ohlásiť:

- a) každý požiar, výbuch alebo únik horľavej látky do OHLASOVNE POŽIAROV Operačného pracoviska Závodného hasičského útvaru (ZHÚ) v Hasičskej stanici na bloku 64 (ďalej len „OHLASOVŇA POŽIAROV“) na tel. číslo **22-22**, resp. na číslo **02 4055 2222** a jemu známej kontaktnej osobe za SLOVNAFT, a.s.,
- b) inú mimoriadnu HSE udalosť jemu známej kontaktnej osobe za SLOVNAFT, a.s.

Ďalej je každý povinný postupovať podľa **POŽIARNYCH POPLACHOVÝCH SMERNÍC PRE SLOVNAFT, a.s.**

Miesto a číslo pohotovostnej služby:

- a) ÚRAZ (Postupovať podľa Traumatologického plánu): **22-22** resp. **02 4055 2222**
- b) OPERAČNÉ STREDISKO BEZPEČNOSTNEJ SLUŽBY a.s.: **44-44** resp. **02 4055 4444**
- c) OSTATNÉ POHOTOVOSTNÉ SLUŽBY (voda, plyn, el. energia) sú zabezpečené cez podnikový dispečing: **22-44** resp. **02 4055 2244 alebo 02 4055 3344**

C. POŽIARNY EVAKUAČNÝ PLÁN

Požiarny evakuačný plán upravuje organizáciu evakuácie osôb a majetku z ohrozených priestorov a objektov, sa uskutočňuje v prípade ohrozenia požiarom, výronom plynu, splodín horenia, situácii vyhodnotenej ako závažná priemyselná havária, živelná pohroma alebo teroristický útok takého rozsahu, že ďalšia prítomnosť osôb na pracovisku a v objektoch by ohrozovala ich životy, zdravie a hrozilo by zničenie, prípadne poškodenie majetku vysokých hodnôt alebo prípadne vonkajšie ohrozenie SLOVNAFT, a.s.

Všetci pracovníci Dodávateľa musia byť s evakuačným plánom príslušných pracovísk oboznámení v rámci školenia 2. Stupňa na pracovisku.

D. POVINNOSTI PRACOVNÍKOV DODÁVATEĽA

Každý pracovník Dodávateľa je povinný

1. Správať sa a konať tak, aby nespôsobil požiar alebo výbuch, únik horľavej látky a nepoškodil a neohrozil životné prostredie, zdravie ľudí, ich život alebo majetok Objednávateľa, najmä pri používaní tepelných, elektrických, plynových a iných spotrebičov, pri skladovaní a používaní horľavých alebo požiarne nebezpečných látok a pri manipulácii s otvoreným ohňom.
2. Zoznámiť sa a dodržiavať bezpečnostné predpisy platné pre dané pracovisko a Plán BOZP (HSE) a Stanovenie podmienok na práce pre dané pracovisko. Zoznámiť sa a postupovať podľa Požiarne poplachových smerníc SLOVNAFT, a.s., požiarneho poriadku pracoviska, požiarneho evakuačného plánu pracoviska a poplachových smerníc pri vzniku pracovného úrazu.
3. Pri spozorovaní požiaru, výbuchu alebo úniku horľavej látky (horľavá kvapalina, horľavý plyn) postupovať podľa Požiarne poplachových smerníc SLOVNAFT, a.s.
4. Dodržiavať povinnosti protipožiarnej asistenčnej hliadky podľa HSE0164 - Systém vydávania povolení na prácu a pokyn na zabezpečenie ochrany pred požiarom pre činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.
5. Dodržiavať zákaz fajčenia a manipulácie s otvoreným ohňom všade tam, kde to nie je osobitne povolené.
6. Dodržiavať príkazy, zákazy a pokyny na pracovisku na zabezpečenie požiarnej ochrany pri práci.
7. Poznať miesta, zariadenia príp. ich časti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo výbuchu a opatrenia na zamedzenie vzniku a šírenia požiaru a zabezpečiť ich plnenie.
8. Poznať rozmiestnenie najbližších hasiacich prístrojov a iných vecných prostriedkov ochrany pred požiarom na pracovisku.
9. Udržiavať trvalo voľné únikové východy, únikové a zásahové cesty, nástupné plochy a prístup k nim, ako aj prístup k uzáverom elektrickej energie a vody, k hasiacim prístrojom, požiarnym vodovodom, armatúram na otvorenie a rozvodom stabilného a polostabilného hasiaceho zariadenia, hlásičom elektrickej požiarnej signalizácie a detektorom plynového detekčného systému.
10. Zabezpečiť, aby bolo pracovisko po skončení pracovného času v bezchybnom stave z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti (zatvorené požiarne uzávery, privody horľavých látok, vypnutý elektrický prúd atď.).
11. Pri ukladaní, skladovaní a manipulácii s horľavými látkami a horenie podporujúcimi látkami, ako aj pri ukladaní, skladovaní a manipulácii s technickými prostriedkami obsahujúcimi horľavé látky alebo horenie podporujúce látky dodržiavať zásady stanovené vo vyhláške MV SR č.96/2004 Z. z. a vyhláške MV SR č.124/2000 Z. z.
12. Dodržiavať technické podmienky a požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní spotrebiča podľa vyhlášky MV SR č. 401/2007 z. z.
13. Dodržiavať technologické postupy a pracovnú disciplínu.
14. Dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru.
15. Oznámiť svojmu nadriadenému nedostatky, ktoré by mohli ohroziť protipožiarnu bezpečnosť a podľa svojich možností sa aktívne podieľať na ich odstránení.
16. Zúčastniť sa vstupnej inštrukáže HSE a ostatných školení podľa potreby vykonávanej práce – odborná príprava protipožiarnej asistenčnej hliadky, školenie obsluhy hydrantov,

oboznámenie o zásadách HSE a PSM na pracovisku, školenie osôb zabezpečujúcich ochranu pred požiarom v mimopracovnom čase, oboznámenie s EX priestorom na pracovisku vo výrobnnej zóne Spoločnosti.

17. Predložiť Objednávateľovi na požiadanie potvrdenie o odbornej a zdravotnej spôsobilosti na prácu, ktorú vykonáva.
18. Oznámiť vedúcemu pracoviska príchod a odchod z pracoviska.
19. Pred vstupom na pracovisko s motorovým vozidlom požiadať o písomné povolenie na vstup s motorovým vozidlom od vedúceho pracoviska.
20. Ak počas výkonu prác bude na prevádzke prebiehať plánované previerkové, taktické alebo námetové cvičenie, musí pri jeho priebehu spolupracovať.
21. Prevádzka vykurovacích telies, elektrických zariadení a inštalácií - musí byť v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z druhu prostredia.
22. Dodržiavať minimálne bezpečnostné požiadavky pre zabezpečenie spojov hadíc / rozdeľovačov, hydrantov a podobných zariadení. Spoje hadíc / rozdeľovačov musia byť počas používania zabezpečené voči náhodnému odpojeniu bezpečnostným lankom, alebo iným vhodným prostriedkom, ktorý zabezpečí v prípade neočakávaného rozpojenia celistvosť. V prípadoch napojenia na požiarne vodovod platí požiadavka pre vysokotlakové požiarne vodovody s prevádzkovým tlakom nad 4 bary.

E. ZAKÁZANÉ ČINNOSTI

Pracovníkom Dodávateľa a jeho Subdodávateľov je zakázané

1. Vstupovať do priestorov SLOVNAFT, a.s. pod vplyvom alkoholu a iných omamných (psychotropných) látok, nosiť ich do priestorov SLOVNAFT, a.s. a požívať ich.
2. Vstupovať na pracoviská a do priestorov, ktoré nie sú určené pre výkon činnosti.
3. Vzdŕaľovať sa z pracoviska bez súhlasu nadriadeného.
4. Zapínať, vypínať alebo inak manipulovať so zariadením / na zariadeniach spoločnosti SLOVNAFT bez súhlasu/povolenia zástupcu spoločnosti SLOVNAFT s výnimkou zabránenia havárie alebo škodám.
5. Fajčiť mimo vyhradených priestorov.
6. Používať organické rozpúšťadlá (horľavé kvapaliny) pri odmasťovaní zariadení, podláh a pod.
7. Svojevoľne používať, alebo poškodzovať hasiace prístroje, hasiace zariadenia, signalizačné prostriedky.
8. Poškodzovať požiarne poriadok pracoviska, požiarne poplachové smernice, poplachové smernice pri vzniku pracovného úrazu, požiarne evakuačný plán, výstražné tabuľky a nápisy.
9. Prať odevy a iné pracovné pomôcky v horľavinách.
10. Sušiť pracovný odev a textílie na vykurovacích telesách a technologickom zariadení (horúce potrubia a pod.).
11. Ukladať v blízkosti tepelných a iných spotrebičov horľavé materiály.
12. Skladovať horľaviny mimo určených priestorov.
13. Vstupovať do kanálov, šácht, nádrží a ostatných priestorov pod úroveň terénu a na plávajúce strechy nádrží bez písomného povolenia na prácu a splnenia príslušných bezpečnostných opatrení.
14. Vykonávať prácu/činnosť (definovanú v úvode) bez písomného „Povolenia“ na prácu a splnenia príslušných bezpečnostných opatrení.

15. Pracovať v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu alebo požiaru bez neiskrivého náradia a prostrediu zodpovedajúceho krytia el. osvetlenia, prístrojov, nástrojov, spotrebičov, náradia a zariadenia.
16. Prechádzať (skracať si cestu) cez výrobné jednotky, potrubné mosty a koľajisko.
17. Jazdiť na nemotorovom vozidle (bicykel, kolobežka,...) bez prilby.
18. Jazdiť na nemotorovom vozidle (bicykel, kolobežka,...) v priestoroch výrobnej jednotky.
19. Jazdiť na motorovom vozidle v priestoroch výrobnej jednotky bez povolenia.
20. Jazdiť na bicykli alebo na jednostopovom vozidle počas nepriaznivého počasia – dážď, búrka, silný vietor, hmla a v zime, ak je teplota okolia nižšia ako +4°C.
21. Skladovať materiál na roštových podlahách, ktorý by cez roštové podlahy mohol prepadnúť.
22. Odstraňovať bezpečnostné zariadenia (ochranné kryty, nepodmienené ochrany, zábradlia a pod.) okrem odstavených, opravovaných alebo udržiavaných zariadení.
23. Používať pri práci rôzne provizórne náradie, s výnimkou špeciálneho náradia, prípravkov a pomôcok vyrobených na danú činnosť v zmysle platných noriem a predpisov.
24. Používať klinec alebo skrutky k napnutiu pílového listu, poškodené pílové listy je nutné vymeniť.
25. Používať skrutkovač s ohnutým driekom a poškodeným ostrím.
26. Prenášať ostré predmety vo vreckách (napr. klinec a pod.).
27. Vstupovať do zakázaného priestoru, ktorý je označený výstražnou tabuľkou, bez riadneho bezpečnostného vybavenia a zabezpečenia.
28. Bezodôvodne chodiť po trávnatých plochách.
29. Odkladať predmety alebo konštrukcie, prípadne vykonávať neodsúhlasené práce na trávnatých plochách, parkovať na trávnatých plochách.
30. Vykonávať činnosti, na ktorých výkon nemá osobitné oprávnenie (osvedčenie, preukaz,...) alebo odbornú spôsobilosť, ktoré sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti alebo bezpečnosti pri práci vyžadujú na ich vykonávanie.
31. Platí zákaz nabíjania Li-Ion batérií väčších kapacít (z bicykla, kolobežky, skútra, ...) vo vnútorných priestoroch budov a v priestoroch s nebezpečenstvom požiaru a výbuchu. Uvedené prepravné prostriedky (bicykel, kolobežka, skúter,) je možné parkovať iba na vyhradených a určených parkovacích/odkladacích miestach.

F. OSOBITNÉ POŽIADAVKY

1. Práce v noci sú umožnené pri dodržiavaní bezpečnostných podmienok uvedených v písomnom povolení alebo Pláne BOZP (HSE) alebo podmienok stanovených komisiou.
2. Po skončení prác je Dodávateľ povinný písomne ukončiť písomné povolenie „Povolenie“.
3. V prípade prác cez víkend a dni pracovného pokoja je potrebné, aby to Dodávateľ nahlásil najneskôr deň vopred, do 12:00 hod zástupcovi prevádzky.
4. Žiadosť o „Povolenie“ na prácu budú za Dodávateľa predkladať a podpisovať poverení pracovníci Dodávateľa a pri predkladaní žiadosti predložia poverenie. K povoleniu bude priložený aktuálny zoznam podpísaný všetkými pracovníkmi Dodávateľa aj Subdodávateľa, ktorí sa zúčastnia na prácach.
5. Pracovisko musí byť chránené od prilahlých priestorov odnímateľným plotom, pri líniových stavbách/staveniskách, na ktorých sa vykonávajú krátkodobé práce, postačí ohradenie dvojtyčovým zábradlím do výšky 1 m alebo iné vhodné opatrenie (pred samotnou inštaláciou sa Dodávateľ a prevádzka dohodnú o vymedzení pracovného priestoru), v prípade že to nie

je z technických príčin možné je nutné zabezpečiť zabránenie neoprávnenému vstupu na pracovisko/stavenisko iným vhodným spôsobom.

6. Pri prácach s RTG žiarením je povinné túto činnosť ohlásiť vopred vedúcemu pracoviska pri vydávaní denného „Povolenia“.

7. Protipožiarna asistenčná hliadka Dodávateľa je povinná:

- a) mať k dispozícii vlastný akcieschopný hasiaci prístroj. Podľa potreby musí byť vybavená aj inými prostriedkami podľa HSE0164. Používať hasiaci prístroj, ktorý má certifikát a vyhlásenie o zhode.
- b) zamedziť vhodným opatrením úletu iskier, na okolité zariadenia – použiť vhodný druh protipožiarnej zábrany (napr. protipožiarne deky, hasiace deky, zväračské zábrany, ktoré majú platný certifikát (DOP – spôsob uvedenia na trh),
- c) mať k dispozícii vlastný detektor plynov s platným certifikátom nastavený na 4 druhy plynov a dve úrovne koncentrácie podľa požiadaviek v časti vyššie (I. časť BOZP časť E.)
- d) absolvovať odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky, vrátane certifikácie protipožiarnej hliadky podľa pravidiel uvedených v časti I. časť D. Oboznamovanie a informovanie pracovníkov dodávateľa.

Protipožiarna asistenčná hliadka a dozorný vstup sa zriaďuje z osôb, ktoré majú potrebné predpoklady na plnenie jej úloh, vrátane jazykových predpokladov – musia ovládať slovenský alebo český jazyk na účely vykonania odbornej prípravy/školenia a plnenia ich úloh.

V areáli Vlčie hrdlo Bratislava musia zamestnanci navrhnutí za členov alebo vedúcich protipožiarnej asistenčnej hliadky prejsť počas odbornej prípravy hliadok certifikáciou. Na udelenie certifikátu musí člen alebo vedúci protipožiarnej asistenčnej hliadky osobne ovládať slovenský alebo český jazyk.

8. V prípade havárie, požiaru, úniku horľavej kvapaliny, horľavého plynu pri prekročení nastavenej hodnoty koncentrácie a spustení svetelnej a zvukovej signalizácie na plynovom detekčnom systéme alebo pri inej nepredvídateľnej situácii na okolitých technologických zariadeniach, musí dodávateľ postupovať podľa Požiarnej poplachovej smernice a nariadenia vedúceho pracoviska. Následné pokračovanie prác je možné až po vydaní nového denného povolenia.

9. Všetky zariadenia a ich súčasti (spojky, hadice, rozdeľovače a redukčné ventily), ktoré dodávateľ pripája na vysokotlaký požiarne vodovod, v areáli rafinérie, s prevádzkovým tlakom 1,6MPa, musia byť vyhotovené a určené pre napojenie na vodovod s takýmto prevádzkovým tlakom. Dodávateľ sú povinní mať potrebnú dokumentáciu (technický list – tlaková trieda, účel použitia) k dispozícii a poskytnúť ju k nahliadnutiu. Polospojky (typ STORZ certifikované v zmysle DIN noriem) musia byť odolné voči nárazom (kované), nesmú sa používať polospojky z ľahkých materiálov, ktoré sú krehké (hliníkové).

Požiarne vodovod je požiarne zariadenie, ktorého účely sú presne vymedzené v zmysle vyhlášky MV SR č. 699/2004 O zabezpečení stavieb vodou na hasenie v platnom znení. Preto by malo byť používanie požiarneho vodovodu na iné účely ako hasenie požiarov minimalizované, ak je to možné. Na iné účely zabezpečenia výrobných jednotiek vodou slúžia rozvody úžitkovej vody. Z tohto dôvodu musí prevádzka uprednostniť napájanie zariadení z rozvodu úžitkovej vody pre potreby dodávateľov. Tlakové úrovne rozvodu úžitkovej vody nie sú tak vysoké, aby mohli ohroziť život aj v prípade neodbornej manipulácie.

G. ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ PRE POUŽÍVANIE PRENOSNÝCH ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ V PROSTREDÍ S NEBEZPEČENSTVOM VÝBUCHU, OZNAČENÝM AKO EX SÚ DEFINOVANÉ NASLEDOVNE:

1. Prenosné elektronické zariadenia, ktoré sú výrobcom určené pre používanie do daného typu výbušného prostredia (t. j. sú v ATEX prevedení a s ATEX certifikáciou) sa môžu používať v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu bez obmedzenia.
2. Ostatné prenosné elektronické zariadenia, ktoré nie sú výrobcom určené pre použitie v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu (môžu iniciovať výbušnú atmosféru a spôsobiť výbuch, a preto sú považované za iskrivé pracovné náradie) sa môžu v priestore s nebezpečenstvom vzniku výbuchu používať len v odôvodnených prípadoch* na čas nevyhnutne potrebný pre vykonanie danej pracovnej činnosti a za dodržania nasledovných podmienok:
 - Vedúci pracoviska je oprávnený povoliť zamestnancovi/dodávateľovi použitie prenosného elektronického zariadenia (ako pracovného prostriedku), ktoré môže iniciovať výbušnú atmosféru, až po zistení koncentrácie látok tvoriacich výbušnú atmosféru s následným kontinuálnym monitorovaním vlastností prostredia po celý čas jeho používania (osobný detektor plynov a stacionárny systém detekcie plynov, pokiaľ je na danom pracovisku inštalovaný) a zamestnanec/dodávateľ je oprávnený použiť takéto prenosné elektronické zariadenie (ako pracovný prostriedok) len na základe predchádzajúceho povolenia vedúceho pracoviska.
 - V prípade signalizácie prvého, resp. druhého stupňa alarmu na osobnom detektore plynov, alebo stacionárnom plynovom detekčnom systéme, je prísne zakázané používať toto prenosné elektronické zariadenie a v prípade, že je v zapnutom stave, je potrebné ho okamžite vypnúť.
 - Použitie prenosného elektronického zariadenia je možné iba za ustáleného chodu prevádzky.
 - V prípade prác spadajúcich pod systém písomných povolení na prácu je potrebné do povolenia uviesť :
 - použitie prenosného elektronického zariadenia,
 - jasne špecifikovať typ prenosného elektronického zariadenia (mobilný telefón, tablet, ...),
 - druh/typ prác a iných podmienok jeho použitia (ak je to s ohľadom na druh/typ prác alebo prenosné elektronické zariadenie vhodné alebo potrebné).V ostatných prípadoch je potrebné túto informáciu zaznamenať do knihy/digitálnej brány vstupov na pracovisko a tam danú činnosť nechať povoliť vedúcim pracoviska.
 - Každá osoba, ktorá používa prenosné elektronické zariadenie v priestoroch s nebezpečenstvom výbuchu musí používať osobný detektor plynov (bez ohľadu na to, či sa jedná o zamestnanca skupiny Slovnaft, alebo pracovníka inej organizácie).
 - V prípade otvárania zariadení, ktoré obsahujú horľavé/výbušné látky, je použitie prenosného elektronického zariadenia v priestore a v okolí daného zariadenia prísne zakázané.
 - V prípade núdzovej situácie (únik a pod., vyhlásenej prevádzkou alebo celou organizáciou) je prísne zakázané používať prenosné elektronické zariadenie a ak je v zapnutom stave, je potrebné ho okamžite vypnúť.
 - Vedúci pracoviska je oprávnený v odôvodnených prípadoch zakázať používanie (povolených) prenosných elektronických zariadení. Všetky dotknuté osoby sú povinné riadiť sa pokynmi vedúceho pracoviska.

*Za odôvodnené prípady podľa bodu 2. vyššie považuje najmä (nie však výlučne):

- komunikácia súvisiaca s opravami/údržbou/prevádzkovaním technologických zariadení,

- zdokumentovanie stavu technologického zariadenia,
- zdokumentovanie miesta udalosti (HSE, PSM, prevádzková),
- používanie elektronického denníka na zaznamenávanie odpracovaných hodín,
- používanie Opralogu – pri preventívnej kontrole,
- zdokumentovanie nedostatkov na pracovisku.

Pod pojmom „prenosné elektronické zariadenia“ sa rozumie mobilný telefón/tablet/tag/fotoaparát/smart hodinky.

H. KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Pavol Papán - manažér útvaru Požiarna a procesná bezpečnosť

Telefón: + 421 2 4055 6936

e-mail: pavol.papan@slovnaft.sk

Časť III. Odpady a obaly

A. INTERNÁ DOKUMENTÁCIA

Dodávateľ je povinný oboznámiť sa a bezpodmienečne dodržiavať nasledovný interný dokument:

- HSE4.2_PD_SN5_v1 (HSE0304) Nakladanie s odpadmi

B. NAKLADANIE S ODPADMI ZO SERVISNÝCH, ČISTIACICH A UDRŽIAVACÍCH PRÁČ

1. Pôvodcom odpadov, ktoré vznikli pri servisných prácach, čistiacich alebo udržiavacích prácach, odpadov zo zariadení, materiálov alebo obalov Objednávateľa prác je SLOVNAFT, a.s.
2. Zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov, ktoré vznikli pri servisných prácach, čistiacich alebo udržiavacích prácach, odpadov zo zariadení, materiálov alebo obalov objednávateľa prác, zabezpečuje SLOVNAFT, a.s. cez svojho zmluvného dodávateľa, pričom dodávateľ zabezpečí ich triedenie, uloženie do vhodných nádob a ich prípravu na odvoz.
3. Dodávateľ môže byť pri objednávaní prác vyzvaný na spoluprácu pri zabezpečení odvozu odpadov, ktorých pôvodcom je SLOVNAFT, a.s.. Vtedy Dodávateľ postupuje v súlade s pokynmi povereného zamestnanca Objednávateľa.
4. Pôvodcom odpadov, ktoré vznikli pri servisných prácach, čistiacich alebo udržiavacích prácach, odpadov zo zariadení, materiálov alebo obalov dopravených do SLOVNAFT, a.s. Dodávateľom v súvislosti so zabezpečením výkonu svojej práce je Dodávateľ a ten zabezpečuje ich odvoz a zhodnotenie alebo zneškodnenie.
5. Pôvodcom odpadov komunálneho charakteru, ktoré vyprodukovali pracovníci Dodávateľa v areáli SLOVNAFT, a.s., Bratislava, Vlčie hrdlo 1, pri zabezpečovaní osobných potrieb svojich pracovníkov je Dodávateľ a zabezpečuje ich zneškodnenie.
6. Dodávateľ vyhlasuje, že pri uskutočňovaní svojej činnosti neporušuje HSE predpisy a riadne a včas si plní všetky povinnosti vyplývajúce z týchto HSE predpisov. Pokiaľ v dôsledku nepravdivosti ktoréhokoľvek vyhlásenia Dodávateľa, či porušenia jeho záväzku uvedeného v tomto odseku vznikne SLOVNAFT, a.s. akákoľvek ujma (priama, či nepriama škoda, či iná ujma, hoci aj nemajetková), Dodávateľ je povinný SLOVNAFT, a.s. nahradiť každú takúto

ujmu bez zbytočného odkladu po tom, čo SLOVNAFT, a.s. Dodávateľovi vznik ujmy preukáže rozhodnutím orgánu štátnej správy, znaleckým posudkom, účtovnými dokladmi, či iným preukázateľným spôsobom.

7. Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať pri nakladaní s odpadom, ktorý vznikne pri vykonávaní prác, legislatívne predpisy, najmä zákon č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, a príslušné vykonávacie predpisy k tomuto zákonu.
8. V prípade vzniku kovového odpadu, Dodávateľ zabezpečí jeho rozrezanie, roztriedenie a uloženie na mieste určenom Objednávateľom. Ďalšie nakladanie s kovovým odpadom zabezpečí Objednávateľ.
9. V prípade porušenia HSE predpisov a/alebo týchto HSE POŽIADAVIEK môže byť Dodávateľ vylúčený z vykonávania prác v SLOVNAFT, a.s.
10. Dodávateľ zodpovedá SLOVNAFT, a.s. v plnom rozsahu za škodu, ktorá mu vznikne porušením povinností podľa HSE predpisov a/alebo týchto HSE POŽIADAVIEK, vrátane prípadných pokút uložených SLOVNAFT, a.s. príslušnými správnymi alebo štátnymi orgánmi.

C. NAKLADANIE S ODPADMI Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI

1. Pôvodcom všetkých odpadov, ktoré vznikli pri stavebných, búracích, demolačných a výkopových prácach, odpadov zo zariadení a materiálov súvisiacich s realizáciou investičného projektu je SLOVNAFT, a.s.
2. Pôvodcom odpadov, ktoré vznikli z materiálov alebo obalov dopravených do SLOVNAFT, a.s. Dodávateľom v súvislosti so zabezpečením výkonu prác je Dodávateľ.
3. Pôvodcom odpadov komunálneho charakteru, ktoré vyprodukovali pracovníci Dodávateľa v areáli SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1 v Bratislave, pri zabezpečovaní osobných potrieb svojich pracovníkov je Dodávateľ.
4. Dodávateľ zabezpečí triedenie všetkých vznikajúcich odpadov podľa druhov a ich uloženie do vhodných nádob tak, aby nedošlo k ich úniku a ohrozeniu životného prostredia.
5. Dodávateľ zabezpečí zhodnotenie/zneškodnenie všetkých odpadov (okrem kovového šrotu), ktoré vznikli pri realizácii investičného projektu. Zhodnotenie/zneškodnenie odpadov, zabezpečí Dodávateľ prostredníctvom spoločnosti odporúčenej SLOVNAFT, a.s. alebo iným spôsobom, definovaným v príslušnom dopyte.
6. Dodávateľ je povinný ako držiteľ odpadu zabezpečiť všetky povinnosti vyplývajúce zo zákona o odpadoch č.79/2015 Z. z. v platnom znení a príslušných vykonávacích predpisov k tomuto zákonu.
7. Dodávateľ zabezpečí vo svojom mene pre vyhradené výroby, ktoré uviedol na trh v súvislosti s realizáciou stavby v SLOVNAFT, a.s., povinnosti v rozsahu rozšírenej zodpovednosti výrobcov v súlade s ustanoveniami zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch a príslušných vykonávacích predpisov k tomuto zákonu.

D. POSTUP PRI NAKLADANÍ S NEBEZPEČNÝMI ODPADMI A OBALMI Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI

1. Dodávateľ je povinný pri nakladaní s odpadmi dodržiavať všetky pokyny zamestnancov útvaru Riadenie projektov a zamestnancov HSE SLOVNAFT, a.s. podľa úseku, pre ktorý sa investičný projekt realizuje (ďalej len „zamestnanec HSE“).
2. Pred začatím realizácie prác doručí Dodávateľ v elektronickej (e-mailom) alebo v tlačenej forme kópiu zmluvy s oprávnenou spoločnosťou na odvoz a likvidáciu odpadov, príslušné autorizácie, registráciu pre obchodníka resp. sprostredkovateľa, rozhodnutia-súhlasy pre zariadenia na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov, kde sa odpady budú likvidovať zamestnancovi útvaru HSE a zamestnancovi útvaru Riadenie projektov na kontrolu a založenie.

3. Dodávateľ zabezpečí triedenie všetkých vznikajúcich odpadov podľa druhov a ich uloženie do vhodných nádob tak, aby nedošlo k ich úniku a ohrozeniu životného prostredia.
4. V prípade, že počas realizácie investičného projektu budú vznikať aj nebezpečné odpady, a Dodávateľ bude prepravu alebo likvidáciu odpadu vykonávať vlastnými prostriedkami/zariadeniami, je Dodávateľ povinný predložiť zamestnancovi HSE platné rozhodnutia - súhlas na nakladanie s nebezpečným odpadom, resp. registráciu v zmysle §98 zákona o odpadoch č.79/2015 Z. z. v platnom znení a príslušných vykonávacích predpisov k tomuto zákonu.
5. Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby v zmluve na prepravu a likvidáciu odpadu medzi ním a oprávnenou spoločnosťou bola zodpovednosť za odpad prenesená v zmysle zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch na oprávnenú spoločnosť, ktorá sa stáva nasledujúcim držiteľom odpadu.
6. Moment prenesenia zodpovednosti za odpad na nasledujúceho držiteľa je v okamihu začatia nakladania odpadu na prepravný prostriedok oprávnenej spoločnosti, resp. pri vykládke odpadu u oprávnenej spoločnosti (pri preprave vlastnými prostriedkami Dodávateľa).
7. Dodávateľ je povinný zhromažďovať, vyskladňovať alebo vysypávať vzniknuté odpady, ktoré sú určené na vývoz mimo areálu SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1 v Bratislave (vrátane výkopovej zeminy), na mieste, určenom povereným zamestnancom objednávateľa.
8. Dodávateľ je povinný pri preprave NO zabezpečiť tlačivo Sprievodný list nebezpečného odpadu (SLNO), a jeho riadne vyplnenie vrátane názvu stavby v kolónke č.2 pred každým odvozom NO. Potvrdenie tohto tlačiva zo strany Objednávateľa vykonáva zamestnanec útvaru Riadenie projektov.
9. Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby kópie strán č.1 tlačiva SLNO, ktoré boli vystavené k prepravám nebezpečných odpadov za daný mesiac, boli doručené príslušnému zamestnancovi HSE najneskôr do 3 kalendárnych dní nasledujúceho mesiaca.
10. Dodávateľ zabezpečí v mene objednávateľa váženie každého odvázaného odpadu mimo areálu Vlčie hrdlo na autováhe na bloku 92, ktorú prevádzkuje externá organizácia, v mimoriadnych prípadoch na autováhe na bloku 15 (výstup) a bloku 24 (vstup). Používanie autováhy na bloku 15 a 24 musí byť vopred odsúhlasené zamestnancom HSE.
11. Vývoz odpadov z areálu SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1 v Bratislave je možný len po predložení vyplneného a potvrdeného tlačiva „Priepustka na vývoz odpadov cez vrátnicu“. Dodávateľ je povinný ku každému vývozu odpadu (ku každému vážnemu lístku) vystaviť a riadne vyplniť toto tlačivo. Zo strany Objednávateľa potvrdzuje tlačivo zamestnanec útvaru Riadenie projektov. Tlačivá priepustiek vydáva dodávateľovi zamestnanec útvaru Riadenie projektov.
12. Dodávateľ je povinný viesť priebežnú evidenciu odpadov na evidenčnom liste odpadu pre každý druh odpadu zvlášť (podľa Prílohy č.1 vyhlášky č.366/2015 Z. z.). Do poznámky evidenčného listu uvedie konečného príjemcu odpadu, ktorý odpad zhodnotil, resp. zneškodnil. Evidenčné listy odpadov za príslušný mesiac predkladá dodávateľ v elektronickej forme (.xls súbor) zamestnancovi útvaru Riadenie projektov a zamestnancovi HSE najneskôr do 5 pracovných dní nasledujúceho mesiaca.
13. Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby zamestnancovi útvaru HSE boli doručené kópie potvrdených strán č.4 tlačiva SLNO najneskôr do 10 pracovných dní nasledujúceho mesiaca. Originály strán č.1 a č.4 tlačiva SLNO vážnych lístkov, Priepustiek na vývoz odpadu a Evidenčné listy odpadov v tlačenej forme predkladá dodávateľ zamestnancovi útvaru Riadenie projektov najneskôr pri preberacom a odovzdávacom konaní alebo pri preukazovaní dosiahnutia mechanickej kompletnosti.
14. Dodávateľ zabezpečí odber vzoriek a analytickú kontrolu odpadov kvalifikovanou osobou v súlade so zákonom č.79/2015 Z. z. o odpadoch a Oznámením MŽP SR č.368/2015 Z. z. v rozsahu, ktorý je požadovaný prevádzkovateľom zariadenia na zhodnocovanie, resp. zneškodňovanie odpadov, v ktorom sa budú odpady likvidovať. Kópiu Protokolu o skúške

(analytickej kontrole odpadu) predloží dodávateľ príslušnému zamestnancovi útvaru HSE a zamestnancovi Riadenie projektov.

15. Pred odovzdaním staveniska dodávateľ zabezpečí, aby miesta, kde realizoval svoje práce, boli vyčistené a upravené, bez zvyškov odpadov a materiálov.

E. POSTUP PRI NAKLADANÍ S OSTATNÝMI ODPADMI A OBALMI Z INVESTIČNEJ ČINNOSTI

1. Dodávateľ je povinný pri nakladaní s odpadmi dodržiavať všetky pokyny zamestnancov útvaru Riadenie projektov a zamestnancov útvaru HSE.
2. Pred začatím realizácie prác doručí Dodávateľ v elektronickej (e-mailom) alebo v tlačenej forme kópiu zmluvy s oprávnenou spoločnosťou na odvoz a likvidáciu odpadov, príslušné autorizácie, registráciu pre obchodníka resp. sprostredkovateľa, rozhodnutia-súhlasy pre zariadenia na zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov, kde sa odpady budú likvidovať, zamestnancovi útvaru HSE a zamestnancovi útvaru Riadenie projektov na kontrolu a založenie.
3. Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby v zmluve na prepravu a likvidáciu odpadu medzi ním a oprávnenou spoločnosťou bola zodpovednosť za odpad prenesená v zmysle zákona č.79/2015 Z. z. o odpadoch na oprávnenú spoločnosť, ktorá sa stáva nasledujúcim držiteľom odpadu.
4. Moment prenesenia zodpovednosti za odpad na nasledujúceho držiteľa je v okamihu začatia nakladania odpadu na prepravný prostriedok oprávnenej spoločnosti, resp. pri vykládke odpadu u oprávnenej spoločnosti (pri preprave vlastnými prostriedkami Dodávateľa).
5. Dodávateľ je povinný zhromažďovať, vyskladňovať alebo vysypávať vzniknuté odpady, ktoré sú určené na vývoz mimo areálu SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1 v Bratislave (vrátane výkopovej zeminy), na mieste, určenom povereným zamestnancom objednávateľa.
6. Dodávateľ zabezpečí triedenie všetkých vznikajúcich odpadov podľa druhov a ich uloženie do vhodných nádob tak, aby nedošlo k ich úniku a ohrozeniu životného prostredia.
7. Dodávateľ zabezpečí v mene Objedávateľa váženie každého odvázaného odpadu z areálu na autováhe na bloku 92, ktorú prevádzkuje externá organizácia, v mimoriadnych prípadoch na autováhe na bloku 15 (výstup) a bloku 24 (vstup). Používanie autováhy na bloku 15 a 24 musí byť vopred odsúhlasené zamestnancom HSE.
8. Vývoz odpadov z areálu SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1 v Bratislave je možný, len po predložení vyplneného a potvrdeného tlačiva „Priepustka na vývoz odpadov cez vrátnicu“. Dodávateľ je povinný ku každému vývozu odpadu (ku každému vážnemu lístku) vystaviť a riadne vyplniť toto tlačivo. Zo strany Objedávateľa potvrdzuje tlačivo zamestnanec útvaru Riadenie projektov. Tlačivá priepustiek vydáva Dodávateľovi zamestnanec útvaru Riadenie projektov.
9. Dodávateľ je povinný viesť priebežnú evidenciu odpadov na evidenčnom liste odpadu pre každý druh odpadu zvlášť. Do poznámky evidenčného listu uvedie konečného príjemcu odpadu, ktorý odpad zhodnotil, resp. zneškodnil. Evidenčné listy odpadov za príslušný mesiac predkladá Dodávateľ v elektronickej forme (.xls súbor) zamestnancovi útvaru Riadenie projektov a zamestnancovi HSE najneskôr do 5 pracovných dní nasledujúceho mesiaca.
10. Originály vážnych lístkov, Priepustiek na vývoz odpadu a Evidenčné listy odpadov v tlačenej forme predkladá dodávateľ zamestnancovi útvaru Riadenie projektov najneskôr pri preberacom a odovzdávacom konaní alebo pri preukazovaní dosiahnutia mechanickej kompletnosti.
11. Dodávateľ zabezpečí odber vzoriek a analytickú kontrolu odpadov kvalifikovanou osobou v súlade so zákonom č.79/2015 Z.z. o odpadoch a Oznámením MŽP SR č.368/2015 Z.z. v rozsahu, ktorý je požadovaný prevádzkovateľom zariadenia na zhodnocovanie, resp. zneškodňovanie odpadov, v ktorom sa budú odpady likvidovať. Kópiu Protokolu o skúške

(analytickej kontrole odpadu) predloží dodávateľ príslušnému zamestnancovi útvaru HSE a zamestnancovi Riadenie projektov.

12. Pred odovzdaním staveniska Dodávateľ zabezpečí, aby miesta, kde realizoval svoje práce, boli vyčistené a upravené, bez zvyškov odpadov a materiálov.
13. V prípade vzniku kovového odpadu, Dodávateľ zabezpečí jeho rozrezanie, roztriedenie a uloženie na mieste určenom Objednávateľom. Ďalšie nakladanie s kovovým odpadom zabezpečí Objednávateľ.

V prípade preukázania nedodržania vyššie uvedených požiadaviek a povinností v oblasti Ochrany životného prostredia si Objednávateľ môže uplatňovať voči Dodávateľovi zmluvné pokuty uvedené v Časti VII.

F. NAKLADANIE SO STAVEBNÝMI ODPADMI A ODPADMI Z DEMOLÁCIÍ

1. Stavebné odpady a odpady z demolácií sú odpady, ktoré vznikajú v dôsledku uskutočňovania stavebných prác, zabezpečovacích prác, ako aj prác vykonávaných pri údržbe stavieb, pri úprave stavieb alebo odstraňovaní stavieb.
2. Selektívna demolácia je postup, pri ktorom sa určia postupnosti demolačných činností s cieľom umožniť oddelenie a triedenie odstránených stavebných materiálov a stavebných odpadov.
3. Pôvodcom odpadov, ktoré vznikli pri stavebných a demolačných prácach je SLOVNAFT, a.s. (v zmysle §77, odseku 2 zákona o odpadoch). Pre všetky tieto stavby vydal stavebný úrad povolenie podľa stavebného zákona spoločnosti SLOVNAFT, a.s..
4. Povinnosti pôvodcu stavebných odpadov, definované v §77, odsek 3 zákona o odpadoch a vo vyhláske č.344/2022 Z.z., sa môžu prostredníctvom príslušnej zmluvy preniesť na Dodávateľa rekonštrukčných, stavebných alebo búracích prác. Vtedy je Dodávateľ povinný:
 - zabezpečiť pri stavbách nad 300m² materiálové zhodnotenie a recykláciu stavebných a demolačných odpadov (vrátane spätného zasypávania ako náhrady za iné materiály) vo výške najmenej 70%,
 - v prípade, že sa bude realizovať demolácia stavebného objektu alebo komunikácie, realizovať ju ako selektívnu demoláciu, a to tak, aby bolo zaistené maximálne opätovné využitie a recyklácia odstránených stavebných materiálov,
 - stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú,
 - zabezpečiť pred vznikom stavebných odpadov a odpadov z demolácií preukázateľný zmluvný vzťah o ďalšom fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom vo vyhláske č.344/2022 Z.z.,
 - písomne ohlásiť najneskôr 3 pracovné dni pred realizáciou demolačných prác orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva spôsob selektívnej demolácie obsahujúci aj druh, kategóriu, predpokladané množstvo odpadu a plánovaný spôsob, ktorým bude odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný (na tlačive v Prílohe č.2 vyhlášky č.344/2022 Z.z.),
 - písomne ohlásiť najneskôr do 90 dní po ukončení demolačných prác orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva vyhodnotenie selektívnej demolácie obsahujúcej druh, kategóriu, množstvo odpadu a spôsob, ktorým bol odpad zhodnocovaný alebo zneškodňovaný (na tlačive v Prílohe č.3 vyhlášky č.344/2022 Z.z.).

5. Dodávateľ je pri uskutočňovaní stavby, údržbe stavby alebo odstraňovaní stavby povinný oddelene zhromažďovať:
- stavebné odpady a odpady z demolácií, ktoré je možné pripraviť na opätovné použitie alebo recyklovať,
 - odstránené stavebné materiály, ktoré môžu byť po splnení podmienok využité ako vedľajší produkt,
 - stavebné odpady a odpady z demolácií, ktoré obsahujú alebo sú znečistené nebezpečnými látkami.
6. So stavebným odpadom a odpadom z demolácií obsahujúcim nebezpečné látky alebo znečisteným nebezpečnými látkami Dodávateľ nakladá takým spôsobom, aby nedošlo k znečisteniu ostatných stavebných odpadov a odpadov z demolácií určených na prípravu na opätovné použitie alebo na recykláciu.
7. Dodávateľ zabezpečí spracovanie stavebných odpadov alebo odpadov z demolácií v mieste vzniku prostredníctvom oprávnenej spoločnosti, ktorá prevádzkuje mobilné zariadenie na zhodnocovanie odpadov, a vzniknutý stavebný recyklát materiálovo využije priamo na danej stavbe. Ak sa s využitím recyklátu na danej stavbe neuvažuje, Dodávateľ stavebné odpady odvezie na materiálové zhodnotenie do zazmluvnenej oprávnenej spoločnosti.
8. Dodávateľ využije vzniknutú výkopovú zeminu na danej stavbe v maximálnej možnej miere, napr. na terénne úpravy. V prípade potreby odvozu zeminy zo stavby, Dodávateľ ju odovzdá na materiálové zhodnotenie oprávnenej spoločnosti, alebo ju využije na inej stavbe, pričom pred samotným odvozom zabezpečí:
- analýzu danej zeminy pre jej správne zakategorizovanie a
 - v koordinácii s Objednávateľom zabezpečí súhlas na využívanie odpadov na spätné zasypávanie mimo danej stavby (podľa §97, odsek 1, písm. s) zákona o odpadoch) alebo
 - v koordinácii s Objednávateľom zabezpečí súhlas na skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadu na neskoršie využitie (podľa §97, odsek 1, písm. u) zákona o odpadoch).
- So vzniknutou výkopovou zeminou je možné taktiež nakladať ako s vedľajším produktom, za predpokladu splnenia podmienok a zabezpečenia dokumentácie podľa §5 vyhlášky č.344/2022 Z.z..

G. KONTAKTNÉ OSOBY PRE NAKLADANIE S ODPADMI

Likvidácia kovového šrotu:

Ing. Vladimír Goceliak – útvar Správa a evidencia majetku

Telefón: +421918 617 801

e-mail: vladimir.goceliak@slovnaft.sk

Odpady z investičnej stavby pre Výrobu:

Ing. Roman Haššo – útvar HSE-Ochrana ŽP

Telefón: +421901 729 451

e-mail: roman.hasso@slovnaft.sk

Odpady z investičnej stavby pre Logistiku:

Ing. Bohuslav Brčiak - útvar HSE-Ochrana ŽP

Telefón: +421915 786 050

e-mail: bohus.brciak@slovnaft.sk

SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY a.s. :

Mgr. Petra Fábryová – útvar HSE

Telefón: +421 2 4055 4662

e-mail: petra.fabryova@mao.slovnaft.sk

VÚRUP, a.s. :

Ing. Michal Revaj - útvar HSE

Telefón: +421 2 4055 2798

e-mail: michal.revaj@vurup.sk

Časť IV. Ochrana vôd

A. INTERNÁ DOKUMENTÁCIA

Dodávateľ je povinný oboznámiť sa a bezpodmienečne dodržiavať nasledovné interné dokumenty Objednávateľa:

- ▶ HSE4.2_PD_SN2 (HSE0301) Ochrana vôd

B. VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY

Povinnosťou Dodávateľov je:

1. Používať také zariadenia a také technologické postupy pri pracovnej činnosti a pri nakladaní so znečisťujúcimi látkami a ropnými látkami, ktoré neohrozia kvalitu povrchových a podzemných vôd. Nakladať so znečisťujúcimi látkami a ropnými látkami na miestach na to určenými a nespôsobiť kontamináciu horninového prostredia Čistiace práce výmenníkov (chladičov) z VJ je potrebné realizovať na bl.92, priestor určený na čistiace práce.
2. Dodržiavanie limitov pre jednotlivé výrobné jednotky kde vykonávajú svoju činnosť.
3. Dodržiavanie havarijných plánov vodohospodárskych t.j. v oblasti riešenia havarijných situácií jednotný, účinný a operatívny postup zamestnancov v situáciách havarijného zhoršenia, prípadne havarijného ohrozenia kvality vôd s cieľom minimalizovať škody na životnom prostredí a iné škody.
4. Osoba (dodávateľ), ktorá bola svedkom/spozorovala HSE udalosť (prasknutie potrubia, únik znečisťujúcich látok do voľného terénu poprípade zhoršenie kvality odpadových vôd) je povinná:
 - udalosť bezodkladne ohlásiť na linku vnútorného tiesňového volania +421 2 4055 2222 (ZHÚ)

ALEBO

 - túto udalosť bezodkladne ohlásiť svojmu priamemu nadriadenému, resp. pracovníkovi vedenia prevádzky, na ktorej vykonáva činnosť a on následne bezodkladne ohlási udalosť na linku vnútorného tiesňového volania + 421 2 4055 2222 (ZHÚ)
5. Dodávateľovi sa zakazuje umývať motorové vozidlá v areáli spoločnosti SLOVNAFT, a.s..
Uvedený zákaz sa nevzťahuje pre spoločnosti Slovnaft Trans, a.s. a Závodný hasičský útvar, ktoré sú oprávnené umývať motorové vozidlá v priestoroch na to určených.

6. Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za škodu (znečistenie povrchových vôd, podzemných vôd alebo prostredia s nimi súvisiaceho), ktorá mu vznikne porušením povinností podľa HSE predpisov a/alebo týchto HSE POŽIADAVIEK, vrátane prípadných pokút uložených spoločnosti SLOVNAFT, a.s. príslušnými orgánmi štátnej vodnej správy (OU Ba, SIŽP).

Poznámka:

Únik znečisťujúcich látok do voľného terénu bude zistený Indikačným systémom hydraulickéj ochrany podzemných vôd (HOPV).

C. KONKRÉTNE PODMIENKY

Povinnosti Dodávateľov

1. Zaobchádzať so znečisťujúcimi látkami v súlade s § 39 Zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov a vyhlášky ministerstva ŽP č.200/2018 Z.z.
2. Vykonávať práce tak, aby nedošlo ich vplyvom k mimoriadnemu zhoršeniu kvality vôd alebo k mimoriadnemu ohrozeniu kvality vôd (§ 41 zákona o vodách).
3. Predložiť zoznam znečisťujúcich látok, s ktorými bude vykonávať práce v areáli SLOVNAFT, a.s., Bratislava, Vlčie hrdlo.
4. Predložiť Karty bezpečnostných údajov (KBÚ) a Expozičné scenáre (E-KBÚ) vypracované v zmysle zákona č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon).
5. Predložiť bilanciu množstva vypúšťaných odpadových vôd v l/s, m³/hod, m³/stanovená perióda, resp. rok.
6. Predložiť analýzu kvality vypúšťaných odpadových vôd v rozsahu podľa prílohy č. 6, časť B, tabuľka 6.1 Spracovanie ropy a ropných produktov, Nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z. Prevádzka na ktorej dodávateľ bude vykonávať činnosť - je povinná tieto výsledky prekonzultovať s prevádzkou P-7 Vodné hospodárstvo a útvarami HSE. Útvary HSE – Ochrana ŽP na základe charakteru odpadových vôd určí prípadné rozšírenie analýz znečisťujúcich látok.

D. PORUŠENIE PLNENIA PODMIENOK

V prípade preukázania nedodržania vyššie uvedených požiadaviek a povinností v oblasti Ochrany životného prostredia si Objednávateľ môže uplatňovať voči Dodávateľovi zmluvné pokuty uvedené v Časti VII.

E. KONTAKTNÉ OSOBY PRE OCHRANU VÔD

SLOVNAFT, a.s.:

Ing. Peter Guliš, Vodohospodár – útvar HSE-Ochrana ŽP

Telefón: + 421 2 4055 6160

e-mail: peter.gulis@slovnaft.sk

SLOVNAFT MONTÁŽE A OPRAVY a.s.:

Mgr. Petra Fábryová – útvar HSE

Telefón: + 421 2 4055 4662

email: petra.fabryova@mao.slovnaft.sk

Časť V. Ochrana ovzdušia

A. VŠEOBECNÉ POŽIADAVKY PRE OCHRANU OVZDUŠIA

- Dodávatelia sú povinní dodržiavať pri výkone svojich činností všetky ustanovenia platnej legislatívy v oblasti ochrany ovzdušia.
- Pri činnostiach, pri ktorých môžu vzniknúť prašné emisie a v zariadeniach v ktorých sa vyrábajú, upravujú, dopravujú, nakladajú, vykladajú alebo skladujú prašné materiály, je potrebné na obmedzenie prašných emisií v primeranom rozsahu aplikovať všeobecné technické požiadavky a všeobecné podmienky prevádzkovania v zmysle Prílohy č.3, kapitola II., Bod 1 Vyhlášky MŽP SR č.248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia.
- Pri výkone osobitných činností je potrebné dodržiavať špecifické požiadavky a podmienky na vykonávanie vybraných osobitných činností v zmysle Prílohy č.8 Vyhlášky MŽP SR č. 248/2023 Z. z. o požiadavkách na stacionárne zdroje znečisťovania ovzdušia.

B. KONTAKTNÉ OSOBY PRE OCHRANU OVZDUŠIA

SLOVNAFT, a.s. (prevádzky Rafinérie):

Ing. Silvia Holocsi – útvar HSE-Ochrana ŽP

Telefón: +421907 732 653

e-mail: silvia.holocsi@slovnaft.sk

SLOVNAFT, a.s. (prevádzky Petrochémie a Energetiky):

Mgr. Kristína Kolandrová – útvar HSE-Ochrana ŽP

Telefón: +421901 746 229

e-mail: kristina.kolandrova@slovnaft.sk

Časť VI. Prevencia závažných priemyselných havárií (PZPH)

Dodávatelia sú povinní dodržiavať pri výkone svojich činností všetky ustanovenia platnej legislatívy v oblasti PZPH.

A. INTERNÁ DOKUMENTÁCIA

Dodávateľ je povinný oboznámiť sa a bezpodmienečne dodržiavať nasledovné interné dokumenty Objedávateľa, s ktorými je oboznámený v rámci vstupného školenia:

- Kategorizácia podniku

- ▶ Program prevencie závažných priemyselných havárií
- ▶ Bezpečnostný riadiaci systém
- ▶ Vnútny havarijný plán
- ▶ Bezpečnostná správa

B. INTERNÉ POŽIADAVKY

Dodávatelia, ktorí sa zúčastňujú na opravách, úpravách, výstavbe resp. vstupujú do technológie sú v rámci vstupného školenia preškolení aj z oblasti PZPH.

C. KONTAKTNÁ OSOBA

Ing. Marek Daniš - Špecialista na prevenciu ZPH

Telefón: + 421 2 4055 4810

e-mail: marek.danis@slovnaft.sk

Časť VII. Zmluvné pokuty

Za nedodržanie povinností Dodávateľom v oblasti BOZP, Požiarnej prevencie a ochrany životného prostredia vyplývajúcich z tejto zmluvy, resp. HSE POŽIADAVIEK uvedených vyššie, ďalej platnej právnej úpravy a interných predpisov platných v areáli SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo, Bratislava:

1. Zástupca/zástupcovia Objednávateľa (vedúci zamestnanci, bezpečnostní a požiarni technici a zamestnanci útvaru HSE) sú v zmysle ustanovení tejto zmluvy oprávnení počas plnenia zmluvy Dodávateľom kontrolovať dodržiavanie HSE predpisov a týchto HSE POŽIADAVIEK.
2. Zástupca/zástupcovia Objednávateľa vyhotovia po každej kontrole dodržiavania HSE predpisov a HSE POŽIADAVIEK fotodokumentáciu alebo záznam, v ktorom opíšu zistenia z kontroly, spolu s prípadnými nedostatkami, ktoré boli kontrolou zistené. Záznam podpíše vedúci pracovnej činnosti Dodávateľa alebo osoba, oprávnená zastupovať a konať v mene Dodávateľa a osoba u ktorej bol nedostatok zistený.
3. Na základe kontrolou zistených nedostatkov Objednávateľ zvaží druh uplatňovanej sankcie podľa nižšie uvedených skutkových stavov.
4. Objednávateľ pri stanovení zmluvnej pokuty zohľadní:
 - a) závažnosť porušenia,
 - b) či sa jedná o opakované porušenie (početnosť, frekvencia),
 - c) mieru ohrozenia životného prostredia, majetku, iných osôb a samotnej osoby, ktorá sa porušenia dopustila, stav spôsobila.
5. V prípade porušenia týchto HSE POŽIADAVIEK je Objednávateľ oprávnený vyúčtovať Dodávateľovi zmluvnú pokutu uvedenú v týchto HSE POŽIADAVKÁCH. V prípade, ak Objednávateľ počas plnenia zmluvy zistí porušenie povinností Dodávateľom odôvodňujúce vyrubenie zmluvnej pokuty aj počas viacerých kontrol na pracovisku, Objednávateľ je oprávnený vyúčtovať zmluvnú pokutu za rovnaké porušenie aj opakované.

V prípadoch obzvlášť závažného porušenia HSE predpisov a/alebo týchto HSE POŽIADAVIEK Dodávateľom alebo jeho Subdodávateľom je Objednávateľ oprávnený vyúčtovať Dodávateľovi zmluvnú pokutu z celkovej hodnoty plnenia zmluvy, ktorej výška je presne definovaná v priamo v texte zmluvy alebo nákupnej objednávky.

Za obzvlášť závažné alebo hrubé porušenie HSE predpisov a/alebo týchto HSE POŽIADAVIEK sa považuje také porušenie, ktoré je objektívne spôsobilé ohroziť zdravie, život a/alebo spôsobiť značnú škodu alebo škodu veľkého rozsahu.

6. Úhrada zmluvnej pokuty stanovenej v týchto HSE POŽIADAVKÁCH neoslobodzuje Dodávateľa od povinnosti nahradíť škodu, ktorá vznikla jeho konaním a presahuje zmluvnú pokutu. Objednávateľ je oprávnený požadovať od Dodávateľa náhradu škody, ktorá jej bola spôsobená porušením HSE predpisov a/alebo týchto HSE POŽIADAVIEK, na ktoré sa vzťahuje zmluvná pokuta v zmysle týchto HSE POŽIADAVIEK. Objednávateľ je oprávnený od Dodávateľa požadovať náhradu škody presahujúcu zmluvnú pokutu.
7. Dodávateľ je zodpovedný aj za svojich Subdodávateľov. Za porušenie zmluvy Subdodávateľom a za následky ním spôsobené Objednávateľovi zodpovedá Dodávateľ. Pod pojmom „pracovník“ sa rozumie pracovník Dodávateľa aj Subdodávateľa.
8. Objednávateľ najneskôr do 45 dní od vykonania kontroly vykoná potrebné úkony/opatrenia k vyúčtovaniu zmluvnej pokuty za zistené nedostatky, porušenia. Objednávateľ vo vyššie uvedenej lehote zašle Dodávateľovi list o vyúčtovaní/uplatnení zmluvnej pokuty za zistené porušenia, ktorého prílohou bude aj záznam o vykonanej kontrole alebo fotodokumentácia zistených porušení a vyčíslenie zmluvnej pokuty.
9. V zmysle nižšie uvedených porušení sa uvedené pojmy vykladajú podľa HSE predpisov, týchto HSE POŽIADAVIEK a podľa príslušných ustanovení zmluvy.

#	Predmet kontroly, zistenia	Opis	Pokuta v prípade porušenia (netto €)
1	Používajú sa všetky požadované "život zachraňujúce" OOPP a/alebo vybavenie na určený účel?	- Práca vo výške / nad voľnou hĺbkou bez použitia kolektívnej alebo individuálnej ochrany proti pádu z výšky / do hĺbky. - Použitie nevhodnej kombinácie prostriedkov osobného zaistenia pri práci vo výške / nad voľnou hĺbkou (celotelový bezpečnostný postroj, tlmič pádu, samonavijacia kladka, skracovač lana, ...). - Použitie nevhodného kotviaceho bodu na ukotvenie zamestnanca pri práci vo výške / nad voľnou hĺbkou (zábradlie, odkvap, elektrické vedenie, energetické rozvody, vozidlo...). - Používanie prvkov osobného zaistenia proti pádu z výšky / do hĺbky ktoré sú poškodené, necertifikované, alebo neboli kontrolované v predpísaných intervaloch. - Nepoužívanie vhodnej ochrany dýchacích ciest (ADP, celotvárová maska/polomaska).	700
2	Dodržiavajú sa požadované pravidlá monitorovania atmosféry a/alebo pravidlá PtW (pravidlá predpísané v povolení na prácu)?	- Nezabezpečené meranie koncentrácie plynov. - Práce vykonávané bez platného písomného povolenia. - Nedodržanie podmienok definovaných v písomnom povolení. - Chýbajúca LMRA alebo JSA. - Používanie zariadení/nástrojov/prístrojov nevhodných do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu alebo požiaru (práca bez neiskrivého náradia a prostrediu zodpovedajúceho krytia el. osvetlenia,...). - Nefunkčný osobný detektor plynov a/alebo sa nepoužíva/chýba kalibrácia.	700
3	Sú všetky nebezpečné, energetické a materiálne zdroje identifikované, kontrolované a izolované?	- Rozvodové skrinky nie sú uzemnené alebo zabezpečené proti manipulácii neoprávnených osôb. - Nedodržanie pravidiel LOTO zo strany dodávateľskej spoločnosti.	700

4	Dodržiavajú sa pravidlá vstupu do uzavretého priestoru (vrátane získania povolenia na vstup do uzavretého priestoru pred vstupom do uzavretého priestoru)?	- Nie je zabezpečený potrebný počet pracovníkov zabezpečujúcich dozor/istenie pracovníkov pracujúcich v uzavretých priestoroch a/alebo pod úrovňou terénu definovanú v povolení na prácu. - Nie je zabezpečený potrebný počet pracovníkov zabezpečujúcich dozor/istenie pracovníkov pracujúcich v uzavretých priestoroch a/alebo pod úrovňou terénu definovanú v povolení na prácu. - Nie sú zabezpečené prostriedky osobného zabezpečenia pred pádom z výšky/do hĺbky potrebné pre prácu / vstup do uzavretého priestoru (záchranné lano, postroj, atď.). - Nie je zabezpečený záchranný tím pre rýchlu evakuáciu osôb z uzavretého priestoru tam, kde je to potrebné. - Nie je zabezpečená kontinuálna evidencia osôb vstupujúcich a opúšťajúcich uzavretý priestor. - Dozorný vstup nevykonáva svoje povinnosti v zmysle interných pravidiel pri vstupe do uzavretého priestoru.	700
5	Dodržiavajú sa pravidlá bezpečného zdvíhania (bremien,...)?	- Pod zaveseným bremenom sa zdržiava / pracuje osoba. - Nebezpečná manipulácia so zaveseným bremenom počas presunu/ nepoužitie vodiaceho lana. - Oblasť zdvíhu nie je ohraničená, ani inak zabezpečená (napr. hliadkou). - Nie je dokázateľná, dokumentovaná revízia spojovacích, strojových prvkov a/alebo viazacích prostriedkov, dokumentácia nie je k dispozícii. - Dvíhanie osôb strojom (s výnimkou prípadu, ak ide o zdvíhacie zariadenie, výťah, zdvíhací kôš určený a testovaný na tento účel). - Na zariadení nie je označená povolená nosnosť. - Stav spojovacích prvkov nie je vyhovujúci (porušené laná, reťaze a pod.). - Na mieste sa nenachádza denník zdvíhacieho zariadenia a/alebo nie je pravidelne vedený. - Chýbajúca/neplatná revízia, prehliadka, skúška stroja, zariadenia. - V pracovných strojoch, vozidlách chýba zábrana proti nechcenému štartovaniu (napr. štartovací kľúč je v štartéri, pričom obsluhujúca osoba sa nezdržiava na zariadení). - Prevoz nesprávne zabezpečeného materiálu/bremena.	700
6	Dodržiavajú sa pravidlá bezpečnej jazdy/cestnej premávky?	- Neuzemnenie vozidla počas nakládky alebo vykládky materiálu. - Neoprávnený vstup motorového vozidla na pracovisko, na ktorom je vyžadované povolenie na vstup motorového vozidla. - Nezabezpečenie zariadenia pri pohybe na vozidle (vysunuté rameno vozidla/žeriavu pri pohybe,...). - Neoprávnené použitie dopravného prostriedku alebo zariadenia.	700
7	Sú priekopy/jamy správne chránené, aby sa zabránilo zrúteniu a pádu?	- Nie je vyriešená ochrana pracovného výkopu sklonom, pažením, voľné bezpečnostné pásma, nie je zabezpečený zostup a výstup (v Pláne BOZP (HSE) je potrebné uviesť spôsob ochrany proti zosuvom). - Na zabezpečenie stien výkopu sú použité nevhodné prostriedky. - Nevhodným spôsobom zabezpečený výkop. (napr. použitie bezpečnostnej pásky na hrane výkopu).	400
8	Dodržiavajú sa pravidlá súvisiace s alkoholom alebo drogami (omamné a psychotropné látky)?	Zistenie požitia alkoholu, ak výsledok pozitívneho testu ODS bol do 0,14 mg/l, omamných a psychotropných látok v organizme testovanej osoby alebo ich vnášanie do areálu spoločnosti.	300

		- Zistenie požitia alkoholu, ak výsledok pozitívneho testu ODS bol nad 0,14 mg/l alebo testovaná osoba sa odmietla podrobiť ODS, resp. krvnému testu na zistenie požitia alkoholu, resp. sa pozitívny test do 0,14 mg/l u testovanej osoby zopakoval druhýkrát v priebehu posledných 6 mesiacov. - Pozitívny test na omamné a psychotropné látky.	600
9	Dodržiavajú sa pravidlá týkajúce sa fajčenia a iných zakázaných zdrojov vznietenia?	- Fajčenie mimo vyznačeného miesta, telefonovanie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu alebo požiaru. - Pre danú činnosť neexistuje platné písomné povolenie na prácu so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. - Protipožiarna asistenčná hliadka sa nenachádza na pracovisku/nezabezpečuje výkon činnosti. - Nie sú splnené podmienky určené v povolení na prácu so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru z viny Dodávateľa.	600
10	Sú požadované dokumenty dostupné a primerané?	- Dodávateľ nevie preukázať a zdokladovať, že pred začatím prác sa každý pracovník Dodávateľa preukázateľne zúčastnil školenia o HSE (v súlade s internými smernicami). - Dodávateľ nemá Plán BOZP (HSE), alebo tento Plán nebol odsúhlasený príslušným zástupcom HSE Objednávateľa. Dodávateľ nemá pracovný postup. - Výkon práce nie je ohlásený na Inšpektoráte práce (v prípade, ak túto povinnosť stanovuje Dodávateľovi právny predpis), alebo Dodávateľ nepredloží na požiadanie Objednávateľa doklad o ohlásení. - Pracovníci Dodávateľa nedisponujú platným lekárskeym posudkom o spôsobilosti na danú pracovnú úlohu, pracovnú činnosť. - Chýbajú označenia obsahujúce charakteristické identifikačné znaky nástrojov, strojov, zariadení používaných pri práci (napr. výrobcu/ značka, výkon, typ, a pod.). - Dodávateľ nezabezpečil uloženie/navštopovanie platnej odbornej a zdravotnej spôsobilosti, školení svojich pracovníkov a subdodávateľov v elektronickom systéme GEM. - Chýba záznam o absolvovaní odbornej prípravy členov protipožiarnej asistenčnej hliadky a/alebo je neplatný. - Dodávateľ nemá kartu bezpečnostných údajov nebezpečných látok a prípravkov alebo nebol s KBU preukázateľne oboznámený. - Nie je vydané alebo nie je k dispozícii platné písomné povolenie pre výkon danej činnosti. - Nie sú splnené podmienky stanovené v písomnom povolení na prácu pre bezpečný výkon práce. - Dodávateľ, nedisponuje platným poverením osôb na podpisovanie písomných povolení na prácu. - Dodávateľ nemá potvrdenia o vyhovujúcom technickom stave, o potrebných kontrolách, periodických kontrolách, o vykonaní bezpečného sprevádzkovania, periodických bezpečnostných revízií vzťahujúcich sa na používané nástroje, stroje, zariadenia. - Pracovník nedisponuje platným osobným SCC/VCA certifikátom. - Neoznačené zaparkované vozidlo, resp. v dopravnom prostriedku sa nenachádzajú údaje (Meno a kontakt) zodpovednej osoby za dopravný prostriedok.	200
11	Sú k dispozícii únikové cesty a sú bez prekážok?	Chodby, priechody, únikové cesty a núdzové východy na pracovisku/stavenisku sú blokované z viny Dodávateľa.	200
12	Sú podmienky na pracovisku/stavenisku primerané? (Vrátane pracovného poriadku na mieste výkonu práce)	- Na podlahe sú nezakryté alebo neohraničené, neoznačené otvory/jamy. - Na pracovnej ploche hrozí pošmyknutie, zakopnutie z viny Dodávateľa.	

		- Cez priechody sú umiestnené el. vedenia, hadice bez mechanickej ochrany. - Nepripravenosť plochy pracoviska poveternostným podmienkam (zľadované pracovisko, šmykľavé,.....). - Nie je vyriešená mechanická ochrana elektrických káblov vedených na úrovni podlahy. - Nevhodný vstup/výstup na pracovisko. - Zistenie, že pracovník sa neidentifikoval (každý príchod a odchod) na vonkajšom termináli, na pracovisku/výrobnej jednotke zaradených v systéme Digitálnej brány. - Poriadok na pracovisku nie je vyhovujúci (vrátane ostrých predmetov), zapríčinený činnosťou Dodávateľa. - Parkovanie dopravného prostriedku mimo miesta určeného na parkovanie.	200
13	Je zabezpečenie poskytnutia prvej pomoci primerané?	- Na pracovisku/stavenisku nie je k dispozícii informačný leták s tiesňovými linkami a všeobecnými pokynmi o nahlásení mimoriadnej udalosti – požiar, úraz, atď. - Na pracovisku/stavenisku nie sú k dispozícii pracovníci Dodávateľa, ktorí sú vyškolení na poskytnutie prvej pomoci. Na stavenisku nie je vyznačené miesto poskytnutia prvej pomoci, lekárnička – súprava prvej pomoci neobsahuje predpísané a požadované prvky, materiály sú po dátume použiteľnosti. - Na stavenisku nie je vyznačené miesto poskytnutia prvej pomoci, chýba lekárnička alebo súprava prvej pomoci neobsahuje predpísané a požadované prvky, materiály sú po dátume použiteľnosti.	200
14	Je vymenovaný a k dispozícii vedúci prác priamo na mieste?	Nebol vymenovaný vedúci prác na pracovisku alebo sa nezdržuje na mieste výkonu prác.	400
15	Je používanie, skladovanie a označovanie nebezpečných látok/materiálov primerané?	- Nesprávne uskladnenie tlakových nádob, nesprávne zabezpečenie proti prevrhnutiu a posunutiu (nie sú vo zvislej polohe, nie sú upevnené, alebo nie sú umiestnené na vozíku, atď.). - Na tlakových nádobách nie je označený obsah fľaše. - Na nepoužívaných tlakových nádobách nie je umiestnený ochranný kryt. - V bezprostrednej blízkosti tlakových nádob sú uskladnené horľavé materiály. - Uskladnenie chemikálií inak ako vo výrobnom balení, chýba etiketa, nevyhovuje pre identifikáciu materiálu a určenie nebezpečenstva.	400
16	Je požadované protipožiarne vybavenie primerané a dostupné?	- Nie je k dispozícii hasiaci prístroj v počte a s náplňou určenou v povolení na prácu so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru. - Neakčioschopný hasiaci prístroj. - Používanie zariadení/nástrojov nevhodných do prostredia s nebezpečenstvom výbuchu alebo požiaru (práca bez neiskrivého náradia a prostrediu zodpovedajúceho krytia el. osvetlenia,..).	400
17	Je vhodná konštrukcia a používanie lešení?	- Používanie lešenia z nesprávneho materiálu v oblasti vystavenej fyzickým a/alebo chemickým účinkom (napr. vo vápenno-zásaditom prostredí nie je možné používať hliníkové lešenie a rebrík). - Práca vo výške / nad voľnou hĺbkou použitím horolezeckej techniky bez odbornej spôsobilosti pracovníka. - Práca vo výške / nad voľnou hĺbkou bez zabezpečenia priestoru ohrozeného prácou vo výške / nad voľnou hĺbkou. - Pojazdné lešenie nie je zabrzdené. - Svojvoľná úprava lešenia (odstránenie zábradlia, podlážok,...) bez odbornej spôsobilosti na danú činnosť.	400

		- Chýba dvojtyčové zábradlie alebo okopová lišta na pracovných plošinách, lešeníach. - Chýba karta lešenia, respektíve sa používa neodovzdané lešenie. - Revízia/Kontrola lešenia nebola vykonaná v stanovenej lehote.	
18	Sú použité rebríky / prenosné plošiny v dobrom technickom stave? Používajú sa bezpečným spôsobom?	- Na stupňoch rebríka sú umiestnené neupevnené nástroje, na dvojramennom rebríku sa uskladňuje materiál o hmotnosti viac ako 10 kg (napr. vedro s náterom). - Rebrík je prasknutý, zlomený alebo inak poškodený, stupne sú šmykľavé. - Päty rebríka nie sú stabilné. - Diely viacdielnych rebríkov, posuvných rebríkov nie sú upevnené, nefunguje zábrana spätného vysunutia. - Rameno oporného rebríka nie je upevnené proti nechcenému výkyvu, dvojramenný rebrík nie je zabezpečený proti svojvoľnému zloženiu. - Na dvojramennom rebríku sa v rovnakom čase zdržiava viac ako jedna osoba. - Oporný rebrík pri výstupe na plošinu neprevyšuje miesto dorazu min. o 1.1 m alebo v mieste opory nie je pevné držadlo alebo úchyt. - Na opornom rebríku sú vykonávané také práce, ktoré neumožňujú bezpečné uchytienie. - Pojazdné rebríky/plošiny nie sú zabrzdené. - Závesné rebríky sa môžu posunúť, hrozí výkyv. - Za priečkami rebríka musí byť voľný priestor najmenej 0,18 m; pri päte rebríka zo strany prístupu musí byť voľný priestor najmenej 0,6 m.	400
19	Používajú sa všetky požadované "OOPP" a sú vhodné na daný účel?	- Ochranné okuliare / ochranný štít sa nepoužívajú a/alebo nie je možné identifikovať ich ochranný účinok a/alebo ich ochranná schopnosť nie je vyhovujúca. - Pracovník nepoužíva ochrannú prilbu (s výnimkou kancelárskych prác a odborných pracovných úkonov v interiéri mimo ohrozenia padajúcimi predmetmi), stav, doba životnosti zaručujúca účinnú ochranu (max. 5 rokov od výroby) nie je vhodná a/alebo nie je identifikovateľná ochranná schopnosť. Pracovník nemá alebo nemá zapnutý podbradný remienok. - Ochranná obuv sa nepoužíva, nevyhovuje ohrozeniu a/alebo nie je možné identifikovať jej ochrannú schopnosť, a/alebo je táto nevyhovujúca. - Ochranný odev sa nepoužíva, nevyhovuje ohrozeniu (požiadavka : antistatický a/alebo nehorľavý odolný voči žeravým látkam, odolný voči CH, značka „CE“ označujúca úplnú ochranu tela), a/alebo nie je možné identifikovať jeho ochrannú schopnosť. - Pomôcky na ochranu sluchu sa nepoužívajú a/alebo nie je možné identifikovať ich ochrannú schopnosť, a/alebo je táto nevyhovujúca. - Použitie OOPP vo výbušnej zóne, ktoré nevyhovujú podmienkam pre vstup / prácu vo výbušnom prostredí. - Ochranné rukavice sa nepoužívajú, alebo majú nevyhovujúcu ochrannú schopnosť a/alebo nie je možné identifikovať ich ochrannú schopnosť. - Používanie nevhodných, poškodených alebo znečistených OOPP. - Pracovník nemá k dispozícii jednorazový únikový prístroj na pracovisku, kde je prístroj vyžadovaný.	200

		- Prístroj/Prostriedok na ochranu dýchacích ciest sa nepoužíva a/alebo nie je možné identifikovať jeho ochrannú schopnosť, a/alebo je táto nevyhovujúca. - Jazda bez ochrannej prilby na jednostopovom motorovom vozidle. Vráťane bicykla, kolobežky, el. kolobežky a ostatných prostriedkov. - Jazda na nemotorovom vozidle v zimnom období a počas nepriaznivého počasia (zasnežená, klzká, namrznutá vozovka).	
20	Je izolácia, oplotenie alebo označenie pracoviska/staveniska (vrátane bezpečnostných značiek) primerané?	- Vstup neoprávnenej osoby do zabezpečeného priestoru. - Nie sú splnené požiadavky pri prácach so zvýšeným nebezpečenstvom (napr. ohradenie pracoviska, pri tlakovej skúške ohraničenie pracoviska a vyznačená bezpečnostná zóna, ohraničenie nebezpečného priestoru pri búracích prácach, a pod.). - Chýba ochrana proti úderu blesku a chýba potvrdenie o zhode. - Chýba bezpečnostné značenie.	400
21	Sú použité zariadenia a nástroje v primeranom/bezpečnom alebo nepoškodenom stave?	- Stav zariadení, prístrojov, nástrojov nevyhovuje. - Stav elektrického vedenia, spojov nevyhovuje (napr. chybná alebo dodatočná izolácia vedenia). - Nebola vykonaná odborná skúška, odborná prehliadka elektrického zariadenia proti ochrane zásahu prúdom a/alebo dokumentácia nie je k dispozícii na mieste. - Používanie necertifikovaných nástrojov a zariadení. - Stav ručného náradia nevyhovuje predpísaným kritériám, požiadavkám (napr. prasknutá alebo zlomená rukoväť, masťné -špinavé ozubenie, natiahnutý otvor na kľúče). - Odstránenie alebo poškodenie bezpečnostného označenia, vyradovanie z činnosti bezpečnostných zariadení/prvkov bez oprávnenia. - Osadenie nevhodných prípravkov, doplnkov na hydrant. - Nepoužitie bezpečnostného lanka na spojoch hadíc, rozdeľovačov, hydrantov a podobných zariadení.	200
22	Dodržiavajú sa bezpečné pracovné postupy, prevádzkové pokyny a požiadavky uvedené v pracovnom povolení alebo v súvislosti s ním?	- Neoznačenie pracovníka vykonávajúceho funkciu ako protipožiarna asistenčná hliadka alebo dozorný vstup (prípadne iná funkcia vyžadujúca označenie). - Pracovníci sa pohybujú alebo zdržiavajú mimo svojho staveniska, zariadenia staveniska alebo mimo prístupových komunikácií bez povolenia a príslušného bezpečnostného školenia prevádzky.	200
23	Je pracovisko/stavenisko vybavené v súlade s požiadavkami HSE? Do úvahy sa berú aj dočasné opatrenia, ako sú kontajnery, oceľové konštrukcie (uzemnenie, stabilita, upratovanie atď.).	- Na pracovisku/stavenisku pracovníci Dodávateľa nemajú k dispozícii toalety (znečistenie okolia) a hygienické prípravky. - Pracovníci Dodávateľa nemajú zabezpečenú pitnú vodu alebo iný ochranný nápoj. - Dodávateľ na stavbe pre svojich pracovníkov nezabezpečil prezliekarne, sociálne zariadenia, priestory vhodné pre prestávky v práci a stravovanie, kontajner vhodný pre uskladnenie- chladenie potravín z aktuálneho dňa (chladnička), kontajner pre fajčiarov bol umiestnený mimo povoleného miesta. - Chýbajú označenia slúžiace na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.	400
24	Sú všetky pravidlá týkajúce sa životného prostredia (vrátane triedenia, zberu, skladovania, vývozu odpadu)?	- Pri výkone prác zistený únik kvapalín (znečisťujúcich látok) z technológií mimo zachytých zariadení na to určených, spôsobené zavinením Dodávateľa. - Znečistenie terénu rozliatím ropných látok alebo iných znečisťujúcich látok. - Nepovolený odber vody alebo odber v rozpore s povolením vydaným zástupcom prevádzky.	

		- Nepovolené vypúšťanie odpadových vôd do kanalizácie, alebo vypúšťanie v rozpore s povolením vydaným zástupcom prevádzky. - Poškodenie kanalizácií, rozvodov vody alebo vodohospodárskych zariadení pri stavebných prácach, ktoré môžu mať za následok poruchy v zásobovaní vodou alebo v odvádzaní vôd. - Dodávateľ nakladá s odpadmi bez oprávnenia (nemá platný súhlas na nakladanie s NO, odovzdal odpad neoprávnenej osobe a pod.). - Dodávateľ netriedi a nezhrmažďuje odpady podľa jednotlivých druhov pri ich vzniku (v mieste výkonu prác). - Nepredloženie dokladov o nakladaní s odpadmi (evidenčné listy odpadov, originály strán č.1 a č.4 tlačiva SLNO, Protokolov o odovzdaní ostatného odpadu, vážnych lístkov, atď.) objednávateľovi v stanovenom termíne. - Zhromažďovanie, vyskladňovanie alebo vysypávanie odpadov, vrátane výkopovej zeminy, na inom mieste ako bolo určené povereným pracovníkom prevádzky. - Vývoz odpadu z areálu Vlčie hrdlo bez potrebných dokladov. - Nezabezpečenie vyčistenia priestorov, na ktorých Dodávateľ vykonával práce pri ich odovzdávaní zodpovednému pracovníkovi objednávateľa. - Pri demontáži potrubia sa plánuje čistenie vypálením a nie sú zabezpečené podmienky pre jeho správne a bezpečné vykonanie. - Porušenie zákazu umývania vozidla.	400
25	Ostatné	Závažná priemyselná havária, hrubé alebo opakované porušenie zásad BOZP, OPP, ŽP.	Do 20000

Časť VIII. Blokácia/Zákaz vstupu.

V prípade zistenia porušenia nižšie uvedených bezpečnostných pravidiel* môže byť pracovníkom dodávateľskej spoločnosti okrem udelenej pokuty (definovanej v časti VII.) zablokovaný/zakázaný vstup do priestorov spoločnosti Slovnaft, a.s.. Blokácia vstupu je minimálne na 7 kalendárnych dní a maximálne na 12 mesiacov. Dĺžka blokácie bude stanovená podľa závažnosti porušenia.

*Bezpečnostné pravidlá:

1. Používať vhodné osobné ochranné pracovné prostriedky a ostatné prostriedky
2. Meraj atmosféru a postupuj v súlade s povolením na prácu
3. Pred prácou skontroluj zaistenie energií
4. Do uzavretého priestoru vstupuj len na základe povolenia
5. Dodržiuj pravidlá bezpečnej manipulácie s bremenami
6. Jazdi bezpečne
7. Vplyv návykových, omamných a psychotropných látok
8. Používanie zdrojov požiaru/výbuchu na miestach, kde je to zakázané

V prípade uplatnenia blokácie vstupu bude dotknutá osoba ako aj dotknutá dodávateľská organizácia informovaná o tejto skutočnosti.